

SBH-05NF风冷高温型冷干机冻干机整机质保两年

产品名称	SBH-05NF风冷高温型冷干机冻干机整机质保两年
公司名称	上海御呈实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号3幢R2室
联系电话	63521558

产品详情

冷冻干燥机：

一、工作原理 冷干机是根据冷冻除湿原理，将含有大量饱和水汽的压缩空气强制通过蒸发器进行热交换而降温，使压缩空气中气态的水和油经过等压冷却，凝结成液态的水和油，并夹带尘埃，经汽水分离和通过自动排水器排出，从而获得清洁的压缩空气。冷冻式干燥机由于工作可靠、管理方便、运行费用低廉而成为各行各业空压站房净化设备的首选机种。

二、产品特点制冷压缩机选用国际先进的旋转式或涡旋式、活塞式全封闭制冷压缩机及半封闭式制冷压缩机（20hp以上），运行稳定，噪声低，省电寿命长。热交换器等选用优质、高效波纹管，传热系数高，因而体积小，结构紧凑。筒体材料选用不锈钢或碳钢镀锌，可避免对压缩空气的二次污染。制冷控制元件均选用丹麦丹佛斯（danross）和美国艾可（alco）等著名品牌，性能优良。气液分离采用旋风分离与不锈钢丝网捕雾有机结合的气液分离器，具有气液分离效果彻底，避免水份的二次蒸发，确保冷干机的干燥效果的重要作用。采用浮球式或电动定时排水器，且装有防堵装置，使自动排水器不会堵塞。设备结构设计合理，便于维护保养，箱式外形，美观大方。无基础安装，维修率低、无消耗品、运行费用少、连续运行无须专人守候。实时显示运行参数。高端用户可选配德国siemens公司、美国modicon公司等品牌的plc自动控制系统，可实现就地、远程及多台连锁等多种功能。

三、工况条件与技术指标进气温度：常温型 50 ，高温型 80 冷却方式：风冷（水冷）环境温度：40 （风冷）压力露点：1.7 ~ 10 制冷剂：r-22进气压力：0.2 ~ 1.0mpa压力损失： 0.02 mpa冷却水进水温度： 32 （水冷）冷却水进水压力：0.2 ~ 0.4 mpa(水冷)注：高压型、防爆型、不锈钢型、无氟型、变频控制型、电脑集中控制等特殊要求可定制。

保修条款：

整机保修两年，两年内连续出现叁次非人为的设备本身质量技术故障，叁天内为客户更换全新同型号的设备供客户使用，保修条款不变。

sbh-nf(高温风冷规格)系列

使用条件

进气压力：0.2~1.0mpa压力损失：0.025mpa压力露点：2~10 入口温度：85 环境温度：40 装机环境：通风良好且无灰尘、油污之场所安装场所：场地平整，无需地基，离墙面80公分距离特殊规格可接受订货

sbh-nf(高温风冷)系列冷干机技术规格

型号	额定处理量n m3/min	电源	压缩机功 率kw	风扇马 达w	进出气接管尺寸	外型尺寸l*w*hmm	
sbh-5nf	0.6	1ph\\220v\\50hz	0.2	25	r1/2	420x405x48	
sbh-10nf	1.6		0.39	180	r1	760x430x860	
sbh-20nf	2.3		0.915	180	r1	760x430x860	
sbh-30nf	3.8		0.915	180	r1	760x430x960	
sbh-50nf	5.2		1.32	180	r1-1/2	940x550x765	
sbh-60nf	6.5		1.57	300	r1-1/2	940x550x1305	
sbh-75nf	8.5		1.77	420	r1-1/2	940x550x1255	
sbh-100nf	11.7		1.94	480	r2	1100x600x960	
sbh-120nf	13		2.57	480	r2	1300x630x1320	
sbh-150nf	17		3ph\\380v\\50hz	2.94	720	pn1.0dn80法兰	1550x650x1430
sbh-200nf	23			4.4	720	pn1.0dn80法兰	1550x800x1800
sbh-250nf	27	4.8		1200	pn1.0dn80法兰	1850x800x1760	
sbh-300nf	34	5.5		1200	pn1.0dn100法兰	1850x800x1830	