

美孚主轴冷却油维萝斯3#（主轴锭子油）

产品名称	美孚主轴冷却油维萝斯3#（主轴锭子油）
公司名称	深圳市锦达润润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	型号:3# 品牌:美孚 比重:0.95
公司地址	深圳市宝安区民治街道布龙路北侧华美丽苑2栋1单元302（办公场所）
联系电话	15875534523 13713908586

产品详情

产地：韩国。美孚锭子油维萝斯数字系列油品是为主要用于机床高速锭子的润滑而配制的高品质性能产品。它们也可用于一些选用适当粘度的重要液压、循环系统以及空气管线注油器的润滑。配方采用高质量低粘度基础油和具有抗氧化，防锈防腐性能的添加剂。具有非常好的抗泡沫性能，易于与水分分离。

美孚锭子油维萝斯数字系列油品对精密轴承提供出色的润滑，有助于保证轴承冷却运转并保持当今许多精密机床所要求的精度。虽然美孚锭子油维萝斯数字系列油品专门为锭子轴承设计，但如果选择适当的粘度，它们也具有低压液压油和循环油功能所要求的特性。这一特点有助于降低库存成本，减少产品误用的可能性。特性优点及潜在效益出色的抗氧化特性有助于减少形成沉积提高润滑油服务寿命非常好的防锈防腐保护提高设备寿命提供长期精度有效的水分离能力抗乳化保证关键润滑部位无水便于从系统储槽中去除水分应用范围机床和设备中要求高速度，精密间隙的高速锭子轴承精密磨床、车床、坐标镗床和跟踪装置美孚维萝斯油3号推荐用于间隙极小的“零允差”锭子轴承间隙较大的套管型锭子轴承，粘度的选择取决于间隙和锭子的速度之间关系选用适当粘度的低压液压系统空气管线注油器（美孚锭子油维萝斯10号）

本产品的型号是3#，品牌是美孚，比重是0.95，闪点是220（ ），40 运动粘度是46（cSt），粘度等级是68，倾点是-9（ ）。