

# 壳牌爱力能T40柴油机油,船舶及发电厂柴油发动机润滑油

产品名称	壳牌爱力能T40柴油机油,船舶及发电厂柴油发动机润滑油
公司名称	深圳市昌盛行润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	种类:船用系统油 品牌:壳牌 牌号:壳牌船舶润滑油
公司地址	深圳市龙华新区民治街道龙塘北区二巷三号202房(办公场所)
联系电话	13923422855 13537555960

## 产品详情

壳牌爱力能t润滑油----船舶及发电厂柴油发动机润滑油

shell argina t oil

壳牌爱力能t润滑油是高效中速柴油发动机气缸和贡轴共用润滑油，是专为使用含硫量在百分之二点五至百分之五（重量）的重油的工业或船用户速柴油发动机而研制的。采用优质精炼矿物基础油和壳牌先进的添加剂技术，满足现代中速柴油日益提高的规格要求。

### 推荐应用

总碱值为30mgkoh/g，适用于以重油（含硫量在2.5%-3.5%）为燃料的工业或船用柴油机组，包括主机和辅机；

船用机组减速齿轮和其它轮机设备

### 性能特征

卓越的重油清净性能，对发动机的关键部件提供无与伦比的保护，防止积炭和重油污染；

超凡的热稳定性和氧化稳定性，可极有效的防止高温沉积的形成，油品寿命长久；

迅速中和酸性燃烧物，保护铁基材料和有色金属材料长期不被腐蚀；

卓越的重油清净性能，对发动机的关键部件提供无与伦比的保护，防止积炭和重油污染；

超凡的热稳定性和氧化稳定性，可极有效的防止高温沉积的形成，油品寿命长久；

迅速中和酸性燃烧物，保护铁基材料和有色金属材料长期不被腐蚀；

卓越的总碱值留存性，在长的换油周期内提供全程有效保护；

可与油水分离机配合使用。

#### 技术规格

经过多年实际应用的检验，壳牌爱力能t润滑油在机器制造商和用户中享有极高的声誉，获得权威柴油机制造商的一致推荐。apl cf卡特皮勒索列

#### 典型数据

壳牌爱力能t润滑油	30	40
运动粘度40 mm <sup>2</sup> /s	104	139
100 mm <sup>2</sup> /s	11.8	14.9
密度15 kg/l	0.913	0.916
闪点（闭口杯）	212	225
倾点	-18	-18

本产品的种类是船用系统油，品牌是壳牌，牌号是壳牌船舶润滑油，总碱值(mgKOH/g)是30，粘度等级是SAE40，粘度(40 )是139，粘度(100 )是14.9，粘度指数是95，倾点是-18，闪点是225，小品种油种类是汽轮机油