

荧光色涤盖棉、涤棉交织面料

产品名称	荧光色涤盖棉、涤棉交织面料
公司名称	咸阳天泽纺织化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品种:150D/200D/250D/300D 幅宽:150
公司地址	陕西省咸阳市秦都区人民中路26号二印劳司
联系电话	86 029 33175572 13891083189

产品详情

品种	150D/200D/250D/300D	成分及含量	C50/T50、C55/T45、C60/T40
幅宽	150	规格	108 × 58
产地	陕西咸阳	重量	-
纱支密度	-		

荧光色涤棉交织面料（也叫涤盖棉）是采用高档fdy或dty长丝与精梳纯棉纱线交织而成，由于采用3/1或4/1的斜纹组织使得布面的涤纶浮点远多于棉，而棉浮点集中于背面，仿佛是涤纶盖住了棉，所以也叫涤盖棉。该面料正面光泽丰满，背面穿着舒适，因此广泛应用于高档工装面料。特别是采用荧光染色的面料，因其颜色鲜艳明亮，视觉醒目，在欧洲拥有大量客户。我公司生产的荧光色涤盖棉面料大量出口欧洲，通过en471检测。

我公司专业生产、销售各类防静电面料，防静电面料按照其防静电方式不同分为导电丝镶嵌式和金属纤维混纺式。其中我公司生产的镶嵌式防静电面料是将日本钟纺高性能导电丝镶嵌在各类纯棉、涤棉面料中，斜纹织物一般镶嵌的背面；平纹织物采用并线的方法镶嵌在纱线中，从而达到防静电的目的。产品经国家劳动保护用品质量监督检验中心检测符合国标gb/t12703-1991和gb/t12014-1989标准a级产品。同时经国际权威检测机构sgs、its检测，产品质量符合en1149-1和din54345标准。产品广泛应用于石油、化工、电子、军工、医药等多个领域，出口欧盟、日本、美国、俄罗斯等国家。我公司还可根据客户的特殊需要提供定织加工及各种功能性整理。

技术指标：

织物电荷面密度 $7 \mu\text{c}/\text{m}^2$

服装带电电荷量 $0.6 \mu\text{c}/\text{件}$

耐洗次数 100次

咸阳天泽纺织化工有限公司 xianyangtianzefangzhihuagongyouxiangongsi张健 先生 (总经办总经理)		
地 址：	中国 陕西 咸阳市 陕西省咸阳市人民中路26号	
邮 编：	712000	
传 真：	86 029 33175572 免费试用电子传真	
移动电话：	13891083189	
电 话：	86 029 33175572	
公司主页：	http://www.tianzefanghua.com.cn	
	http://tianzefanghua.cn.alibaba.com	