

金属纤维混纺防静电面料 纯棉、涤棉

产品名称	金属纤维混纺防静电面料 纯棉、涤棉
公司名称	咸阳天泽纺织化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	成分及含量:纯棉、涤棉 幅宽:112或150 规格:多种
公司地址	陕西省咸阳市秦都区人民中路26号二印劳司
联系电话	86 029 33175572 13891083189

产品详情

成分及含量	纯棉、涤棉	幅宽	112或150
规格	多种	纱支密度	-
产地	陕西咸阳	重量	-

金属纤维混纺防静电面料是采用高科技方法将直径6-8微米的不锈钢微丝与纯棉、涤棉等纤维混纺，金属纤维均匀的混杂在纺织纤维中，织造成的面料外观与普通面料并无差别，但具有优异的防静电性能。可以经得起各种染整加工和洗涤，防静电性能永久保持不变。

产品经国家劳动保护用品质量监督检验中心检测符合国标gb/t12703-1991和gb/t12014-1989标准a级产品。同时，经国际权威检测机构sgs、its检测，符合en1149和din54345标准。广泛应用于石油、化工、电子、军工等领域。出口到美国、欧盟、日本、俄罗斯等国。

我公司专业生产、销售各类防静电面料，防静电面料按照其防静电方式不同分为导电丝镶嵌式和金属纤维混纺式。其中我公司生产的镶嵌式防静电面料是将日本钟纺高性能导电丝镶嵌在各类纯棉、涤棉面料中，斜纹织物一般镶嵌的背面；平纹织物采用并线的方法镶嵌在纱线中，从而达到防静电的目的。产品经国家劳动保护用品质量监督检验中心检测符合国标gb/t12703-1991和gb/t12014-1989标准a级产品。同时经国际权威检测机构sgs、its检测，产品质量符合en1149-1和din54345标准。产品广泛应用于石油、化工、电子、军工、医药等多个领域，出口欧盟、日本、美国、俄罗斯等国家。我公司还可根据客户的特殊需要提供定织加工及各种功能性整理。

技术指标：

织物电荷面密度 $7 \mu c/m^2$

服装带电电荷量 $0.6 \mu c/件$

耐洗次数 100次

咸阳天泽纺织化工有限公司 xianyangtianzefangzhihuaagongyouxiangongsi张健 先生 (总经办总经理)		
地址：中国 陕西 咸阳市 陕西省咸阳市人民中路26号		
邮编：	712000	
传真：	86 029 33175572 免费试用电子传真	
移动电话：	13891083189	
电话：	86 029 33175572	
公司主页：		
	http://www.tianzefanghua.com.cn	
	http://tianzefanghua.cn.alibaba.com	