

砂磨机、篮式砂磨机、卧式砂磨机

产品名称	砂磨机、篮式砂磨机、卧式砂磨机
公司名称	江阴鑫隆化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫隆 型号:WS30 适用物料:化学品
公司地址	青阳镇旌阳北路79号
联系电话	6539291

产品详情

型号	sk10-1	sk20-1	sk40-1	sk80-2a
参数				
筒体容积 mm	10	20	40	80
主机功率 kw	5.5	11	18.5	30
泵功率 kw	0.75	0.75-1.1		1.1-1.5
分散轴转速 r/min	1440	1320	1020	830
泵流量调节范围l/min	2-12	2-12		3-24
物料粘度 pa.s	<2			
最大生产量 kg/h	200	400	700	1200
分散粒度 μ.m	1-20			
重量 kg	550	1200	1500	2000

ws卧式砂磨机ws卧式砂磨机系列是一种连续操作的全封闭式湿法研磨分散机械。送料泵将经过预分散、润滑处理的液固混合物由筒体内和预先装入的研磨球一起被高速旋转的分散器组所搅动，使物料中的固体颗粒及聚集体与研磨球产生剧烈的碰撞和剪切。迅速将物料颗粒磨细和分散聚集体，在短时间内达到极细度和很窄的粒度分布范围，研磨分散的物料通过动态分离及筛圈流动，而研磨球仍被留在筒体内。

ws系列卧式砂磨主要技术参数

型号	ws-15	ws-20	ws-30
参数			
筒体容积 l	15	20	30
主电机功率 kw	15	18.5	22
分散轴转速 r/min	1130	1130	1040

生产能力 kg/h	800	1090	1240
-----------	-----	------	------

液压升降篮式砂磨机是集分散、研磨于一体，分散和极细的研磨在一起完成；极高的效率，经济实用；清洗方便；研磨介质为进口氧化锆珠。

液压升降篮式砂磨机特点：

- 1、升降平稳、灵活；
- 2、结构牢固、耐用；
- 3、特别适用于大功率（15kw）以上的篮式砂磨机；
- 4、可定制成防爆配置；
- 5、研磨介质为进口氧化锆珠；
- 6、可根据用户特别需要进行非标设计；

本产品的品牌是鑫隆，型号是WS30，适用物料是化学品，应用领域是化工，主电机功率是22（kW），送料能力是500（L/min），生产能力是300（kg/h），外形尺寸是1800*1000*1500（m），重量是13（kg），结构形式是卧式，类型是卧式砂磨机，规格是WS30，装机容量是30，容积是30L，材质是合金钢