

## T60(4)四光源标准光源箱/标准光源对色灯箱.

产品名称	T60(4)四光源标准光源箱/标准光源对色灯箱.
公司名称	广州市安培力机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天友利 型号:T60(4) T60(5)T60(6) 测量精度:1
公司地址	广州市番禺区禺山西路南双玉工业路2路
联系电话	020-84693532 18926219258

## 产品详情

关资料：

名称	型号	d65	tl84	f	uv	电压
标准光源箱	t60四光源(220v)	2支	2支	4个	1支	220v/50hz

可选购配件：光源扩散板 45度标准看台 备用灯管盒

t60(4)四光源标准光源箱适用范围：纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品等多个行业的颜色管理领域，用于准确校对货品的颜色偏差。

### t60(4)四光源标准光源箱优点

显示每种光源的使用时间和总时间

光源自动切换，具备同色异谱功能

无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色

能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高

体积小，使用方便，价格低廉

#### t60(4)四光源标准光源箱光源说明

d65 国际标准人工日光(artificial daylight)

色温：6500k 功率：18w

t184 欧洲、日本、中国商店光源

色温：4000k 功率：18w

f 家庭酒店用灯、比色参考光源

色温：2700k 功率：40w

uv 紫外灯光源(ultra-violet)波长：365nm 功率：20w

名称	型号	d65	t184	cwf	f	uv	电压
标准光源箱	t60(5)标准型(220v)	2支	2支	2支	4个	1支	220v/50hz

可选购配件：光源扩散板 45度标准看台 备用灯管盒

#### t60(5)五光源对色灯箱优点

显示每种光源的使用时间和总时间

光源自动切换，具备同色异谱功能

无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色

能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高

配置有英、美标准常用光源

体积小，使用方便，最多客户使用

#### t60(5)五光源对色灯箱光源说明

d65 国际标准人工日光(artificial daylight)

色温：6500k 功率：18w

t184 欧洲、日本、中国商店光源

色温：4000k 功率：18w

cwf 美国冷白商店光源(cool white fluorescent)

色温：4150k 功率：18w

f 家庭酒店用灯、比色参考光源

色温：2700k 功率：40w

uv 紫外灯光源(ultra-violet) 波长：365nm 功率：20w

t60(5)五光源对色灯箱使用注意事项：

如果对色灯箱内壁板沾有污渍时，可使用干净软布蘸碱性低浓度清洁剂抹擦干净，使对色灯箱内框清洁、干燥、避免检测物品损坏灯箱内壁吸光涂层，影响对色效果，如果对色灯箱内板受到损坏，不能起到吸光作用，应重新更换。

p60(6)标准光源对色灯箱

技术参数

名称	型号	d65	t184	cwf	f	uv	u30	电压
标准光源箱	p60(6)六光源(220v)	2支	2支	2支	4个	1支	2支	220v/50hz

可选购配件：光源扩散板 45度标准看台 备用灯管盒

p60(6)标准光源对色灯箱优点

显示每种光源的使用时间、名称和开关次数

光源自动切换，具备同色异谱功能

无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色

能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高

配置更完整的英、美标准常用光源

光源名称可改变，增加光源更方便

p60(6)标准光源对色灯箱光源说明

d65 国际标准人工日光(artificial daylight)

色温：6500k 功率：18w

t184 欧洲、日本、中国商店光源

色温：4000k 功率：18w

cwf 美国冷白商店光源(cool white fluorescent)

色温：4150k 功率：18w

f 家庭酒店用灯、比色参考光源 色温：2700k 功率：40w

uv 紫外灯光源(ultra-violet) 波长：365nm 功率：20w

u30 美国暖白商店光源(warm white fluorescent)

色温：3000k 功率：18w

p60(6)标准光源对色灯箱用途：在检测自己产品的颜色或生产过程中的配色时，不同的光源，照度，色温或环境会使肉眼对色彩产生错误的判断，使用六光源标准光源箱可提供标准客观的光源使得原料制作及产品颜色的对比能有较精确的统一标准!

本产品的品牌是天友利，型号是T60(4) T60(5)T60(6)，测量精度是1，电源电压是220V/50Hz (V)，外形尺寸是710x530x570mm (mm)，重量是30 (kg)，用途是广泛应用于纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品，加工定制是否