

尼康锐豪COOLSHOT AS测距仪 测高仪 测角仪

产品名称	尼康锐豪COOLSHOT AS测距仪 测高仪 测角仪
公司名称	上海圣途光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:手持式测距仪 品牌:Nikon/尼康 型号:coolshotas
公司地址	上海市松江区佘山镇天马东街15号2幢255室
联系电话	86-02164089925 13601923011

产品详情

coolshot as专为让您能够游刃有余地面对距离决定一切的高尔夫球场而设计。配备尼康角度补偿技术的高精度激光测距仪提供直线水平和坡度调节距离。通过按一下按钮的简单操作，第一目标优先模式就能显示到最近球洞的距离。

测量范围：4.5-550米(5-600码)简单操作就能测量直线距离、水平距离、高度和坡度调节距离（水平距离±高度）高尔夫模式显示坡度调节距离（水平距离±高度），有助于您判断击球的远近,非常适合在上坡/下坡球场打高尔夫时使用——id（上坡/下坡）技术目标优先切换系统，用于测量重叠的目标：第一目标优先模式显示到最近目标的距离——在打高尔夫时，若旗杆在草坪上，而背景为树林，该模式可测量到旗杆的距离。远距离目标优先模式显示到最远目标的距离——在多林区域极其有用。高透光率，可获得更明亮的视野较大的目镜直径（18mm），便于观测实际视场大（约7.5度），更容易观测单次或连续测量（最长约8秒）led照明令您在昏暗条件下也可轻松观察显示屏防水（最深约1米，最长约10分钟），电池匣具有防水溅功能

技术规格测量范围

距离显示步长

4.5-550米/5-600码

直线距离（上方4位数显示）：每0.5米/码；

??6??5直线距离（下方3位数显示）：每1米/码；

??6??5水平距离（上方4位数显示）：每0.2米/码；

??6??5高度（下方3位数显示）：

??6??5每0.2米/码（小于±100米/码）??6??5，

每1米/码（±100米/码及以上）；坡度调整距离（水平距离±高度）（上方4位数显示）：每0.2米/码

放大倍率(倍)	6
物镜直径(mm)	21
实际视场(度)	7.5
出射光瞳直径(mm)	3.5
眼点距(mm)	18.3
尺寸(lxhxw)(mm)	113x70x39
重量(克)	175 (不带电池)
电源	cr2锂电池 x 1(dc 3v); 自动关闭电源(无操作约8秒后)
安全	class 1m激光产品(en/iec60825-1:2007); class i 激光产品(fda/21 cfr part 1040.10:1985)
电磁兼容性emc	fcc part15 subpartb class b, eu:emc directive, as/nzs, vcci classb
环境	rohs, weee
防水	最深1米, 最长10分钟 (电池匣具有防水溅功能)

本产品的类型是手持式测距仪, 品牌是Nikon/尼康, 型号是coolshotas, 测量范围是4.5-550米, 精确度是正负1 (mm)