

# 行货 水星 S105M 5口交换机 以太网交换器 百兆交换机

产品名称	行货 水星 S105M 5口交换机 以太网交换器 百兆交换机
公司名称	深圳市恒通达网络有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:- 传输速率:10Mbps/100Mbps 设备类型:普通交换机
公司地址	深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋4楼F1单元
联系电话	13632275727

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

### 5个百兆端口

- 端口自动翻转
- mac地址自学习
- 塑壳设计

### 主要特性

- 兼容ieee802.3 10base-t和ieee802.3u 100base-tx网络标准
- 5个rj-45接口
- 10/100m双速自适应
- 支持端口自动翻转 ( auto mdi/mdix )

支持ieee802.3x全双工流控和背压式半双工流控

动态led指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除

支持mac地址自学习功能

桌面塑壳型，高集成性设计

外置电源，桌面精巧型塑壳结构设计

网络标准	ieee802.3 10base-t, ieee802.3u 100base-tx
协议	csma/cd
拓扑结构	星型
支持网线类型	10base-t：3,4或5类非屏蔽双绞线，最长100米eia/tia-568 100欧姆屏蔽双绞线（stp）， tx：5类非屏蔽双绞线，最长100米eia/tia-568 100欧姆屏蔽双绞线（stp），最长100米
状态指示灯	电源、连接/活动性指示器
交换方式	存储转发(store-and-forward)、线速过滤和转发
电源	外置电源适配器
过滤和转发速率	10m网为14880pps；100m网为148800pps
使用环境	工作温度：0 到40  存储温度：-40 到70  工作湿度：10%到90%rh 不凝结  存储湿度：5%到90%rh 不凝结

本产品的品牌是-，传输速率是10Mbps/100Mbps，设备类型是普通交换机，传输模式是全/半双工自适应，端口数是8口以下，质保是一年（年）