

TPLINK 5口10/100M以太网交换机 TL-SF1005+

产品名称	TPLINK 5口10/100M以太网交换机 TL-SF1005+
公司名称	上海环瑞计算机科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:普瑞尔 传输速率:10Mbps/100Mbps 型号:TL-SF1005+
公司地址	中国 上海市徐汇区 上海市徐汇区漕溪北路339号百脑汇二期4F04室
联系电话	86 021 34618008 13370285520

产品详情

5口10/100m自适应桌面型以太网交换机tl-sf1005+ 专门为家庭或中小企业搭建百兆局域网设计。tl-sf1005+ 提供5个百兆端口，每端口最高可提供200mbps的双向传输速率，提供极大的带宽处理能力，是搭建百兆家庭/企业网络、提升网络性能的理想选择。

tl-sf1005+每个端口支持10/100m速率自适应、双工模式自动协商，支持端口自动翻转，可直接与其他网络设备的以太网端口连接，安装简便。

tl-sf1005+前面板提供led指示灯，动态显示相应端口是否连接、是否传输数据等信息，方便查看设备本身状态及用户端设备状态

硬件参数

支持的标准和协议	ieee 802.3、 ieee 802.3u、 ieee 802.3x
端口	5个10/100m自适应rj45端口 (auto mdi/mdix)
网络介质	10base-t : 3类或3类以上utp100base-tx : 5类utp
转发速率	10mbps : 14880pps100mbps : 148800pps
背板带宽	1.0gbps
mac地址表	1k
led指示	10/100 (link/act)、 power (电源)
外形尺寸	104mm x 70mm x 22mm (l x w x h)

其它

包装配件	5口10/100m以太网交换机 tl-sf1005+电源适配器用户手册保修卡
使用环境	工作温度：0 到 40 存储温度：-40 到 70 工作湿度：10%到 90%rh 不凝结存储湿度：5%到 90%rh 不凝结

本产品的品牌是普瑞尔，传输速率是10Mbps/100Mbps，型号是TL-SF1005+，设备类型是普通交换机，传输模式是全/半双工自适应，背板带宽是1.0Gbps（GB），端口数是8口以下，模块化插槽数是0，外形尺寸是104mmx70mmx22mm（LxWxH）（mm），OEM是否，质保是一年（年），电源电压是220（V）