

TP-LINK TL-SF1024D 24口交换机 桌面交换机 网络 交换机24

| | |
|------|--|
| 产品名称 | TP-LINK TL-SF1024D 24口交换机 桌面交换机 网络 交换机24 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区石岩腾华联电子厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:TP-LINK 传输速率:100MBPS 型号:1024D |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩街道宝石西路101栋一楼105号 |
| 联系电话 | 86-02022097915 13724132985 |

产品详情

tl-sf1024d是tp-link公司开发的桌面型二层百兆非网管以太网交换机产品，提供24个10/100m自适应rj45端口，所有端口均支持线速转发和mdi/mdix自动翻转功能，即插即用，无需管理。

端口性能

提供24个10/100m自适应rj45端口，所有端口均可实现线速转发；

每端口均支持mdi/mdix自动翻转及双工/速率自协商；

支持ieee 802.3x全双工流控和backpressure半双工流控。

节能环保

采用节能技术，通过侦测网线长度及工作负荷自动调整信号强度，有效降低能源消耗。

使用简单

桌面型壳体，安装便捷，亦可机架安装，即插即用，无需管理；动态led指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除手段。

硬件规格网络标准

端口

指示灯

性能

ieee 802.3、ieee 802.3u、ieee 802.3x

24个10/100mbps rj45 端口

每端口具有1个link/ack指示灯每设备具有1个power指示灯

存储转发支持4.8gbps的背板带宽支持8k的mac地址表深度

使用环境

工作温度：0 ~ 40 存储温度：-40 ~ 70 工作湿度：10% ~ 90%rh，不凝露 存储湿度：5% ~ 90%rh，不凝露

输入电源

100-240v ~ 50/60hz

外形尺寸 (l x w x h)

294mm x 180mm x 44mm

网吧网络典型应用

概述

tl-sf1024d适合作为接入交换机应用在网吧、中小企业及智能小区等网络中，提供标准端口密度和线速交换能力，桌面型壳体，安装便捷，即插即用，无需管理，配合tp-link千兆上联智能网管交换机或千兆管理型交换机，可组建经济高效的百兆网络。

应用拓扑

设备清单

| 类型 | 型号 | 名称 |
|-------|--------------|---------------------|
| 路由器 | tl-er5520g | 多wan口双核全千兆 网吧路由器 |
| 中心交换机 | tl-sl2428web | 简单管理交换机 |
| 接入交换机 | tl-sf1024d | 24口百兆非网管交换机 |

> 买家须知

由于电脑周边，数码类商品升级速度快，或者厂家临时变动更改。恕不另行通知。由于商品详情一个归类，有可能没有及时更新，有可能规格有出入，请各位买家以本网站“产品规格”栏目描述为准。

> 发货事宜

一、本公司发送快递默认使用申通及中国邮政ems，大件物品一般发货运物流，买家请务必看清楚，如需指定物流公司或更换其它快递公司或有其它要求，请咨询和联系我们客服人员。

二、为了避免延误您的购物时间。请买家购物前务必查询确认清楚自己的收货地址是否有本店发出的快递可以到达，全国各地快递网点可能有临时更改，我们不将对每一位买家一一查询，或者保证快递可到达。买家确定向我们客服人员快递可到达时，意外发现快递实际不到达，造成的时间延误，或产生其他费用，本店将不承其责任。

三、发货时间：买家拍下付款后将在1-2个工作日内发货，如遇到货物短缺或者法定假期，货物将有所延误，我们将联系买家或具体请各位随时留意店铺公告，本公司保留进一步解释的权利。

四、我们尽量为每一位买家做到，拍下付款将于1-2个工作日内发货，但可能临时有变动，我们将尽快和您取得联系进行协商事宜。我们没有办法向买家保证任何到货时间，请各位买家尽情理解！

> 签收注意事宜

请买家在收货时注意以下几点：1.货品外包装完好无损，封口处无二次封装痕迹（双方预先同意事先开箱验货外）2.请务必在当地配送物流面前拆包检查，确认货品是买家购买的商品，仔细检查核对和确认包装内所有附件，商品无损伤。3.如果签收商品时有，商品有损坏，或者其他因素，在拒收同时请及时跟我们联系。明显的破碎或者其他任何不正常，请拒收货品并立即联系我们。4.如果买家有任何疑问，或者不满意，请买家及时联系我们取得沟通，我们会给买家满意答复。5.如有代收事宜视同本人签收的一些守则遵守。所以部分买家因为收货不方便，或者由门卫，朋友，家人代收事宜，请嘱咐代收人收货时务必检查好。特别温馨提示：考虑到各地快递和物流公司人员的服务规范程度不一，有可能快递人员或物流公司拒绝买家先验货后签收情况。我们强烈建议您：跟当地快递或者物流公司人员协商好，签字运输单后，先不要给快递人员或物流公司人员，当着快递或者物流公司人员面前检查和核对好。

本产品的品牌是TP-LINK，传输速率是100MBPS，型号是1024D，设备类型是普通交换机，传输模式是全/半双工自适应，背板带宽是48（GB），端口数是16口-48口，模块化插槽数是0，外形尺寸是294mmx180mmx44mm（mm），OEM是否，质保是一年（年），馈电电流是220（mA），馈电电压是220（V），电源电压是220（V），功耗是10（VA）