

TP-LINK TL-SF1016S 16口百兆机架型交换机 16口网络交换机

产品名称	TP-LINK TL-SF1016S 16口百兆机架型交换机 16口网络交换机
公司名称	杭州市江干区依然电脑商行
价格	面议
规格参数	品牌:TP-LINK 传输速率:10Mbps/100Mbps 型号:1016S
公司地址	中国 浙江 杭州 江干区 秋涛北路128号东部数码城D419
联系电话	13732264721

产品详情

运费根据实际收取，联系客服改运费，亏本促销赚信誉

包装方式：一箱6个

16口，19寸钢壳机架型

16口百兆非网管交换机tl-sf1016s16个10/100m

自适应rj45端口所有端口均具备线速转发能力支持端口自动翻转（auto mdi/mdix）功能

采用节能技术，有效节省能源消耗，延长产品寿命

支持mac地址自学习

低功耗无风扇设计，免除噪音干扰，提高产品稳定性

标准机架安装，即插即用，无需管理

tl-sf1016s是tp-link公司开发的二层百兆非网管以太网交换机产品，提供16个10/100m自适应rj45端口，所有端口均支持线速转发和mdi/mdix自动翻转功能，支持19英寸机架安装。

端口性能

提供16个10/100m自适应rj45端口，所有端口均可实现线速转发；

每端口均支持mdi/mdix自动翻转及双工/速率自协商；

支持ieee 802.3x全双工流控和backpressure半双工流控。

节能环保

采用节能技术，通过侦测网线长度及工作负荷自动调整信号强度，有效降低能源消耗。

使用简单

19英寸标准机架安装，即插即用，无需管理；动态led指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除手段。

硬件规格

支持标准		ieee 802.3、 ieee 802.3u、 ieee 802.3x
端口	10/100m rj45	16
	10/100/1000 rj45	—
	千兆sfp光纤口	—
指示灯	每端口	link/actspeed
	每设备	power
性能	存储转发	支持
	背板带宽	3.2gbps
	mac地址表	8k
使用环境		工作温度：0 ~ 40 存储温度： -40 ~ 70 工作湿度：10% ~ 90 %rh，不凝露存储湿度：5% ~ 90 %rh，不凝露
电源		输入：100-240v ~ 50/60hz
外形尺寸 (l x w x h)		440mm x 180mm x 44mm

本产品的品牌是TP-LINK，传输速率是10Mbps/100Mbps，型号是1016S，设备类型是企业级交换机，传输模式是全/半双工自适应，端口数是8口-16口