

新款8口/9口POE供电交换机定制OEM

产品名称	新款8口/9口POE供电交换机定制OEM
公司名称	深圳市智博通电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中性 传输速率:100MBPS 型号:ZBT-PSE-ES109
公司地址	深圳市宝安区龙华新区观澜镇人民路229号康派科技工业园A栋
联系电话	075529735015 18028792950

产品详情

8口百兆poe交换机 以太网供电 厂家批发可定制oem (8个poe供电每个15.4120w) 贴牌

zbt-pse-es109是一款8口网络供电型10/100m自适应以太网交换机提供一个简单、经济、高性能、无缝隙、标准的迁移到100m网络的解决方法，在提高工作组性能上提供了很大的灵活性，具有使用简单，安装方便，性能优越，性价比高的特点，是您提高服务器速度的理想选择。8个pse网络供电口可以为路由器、交换机、无线ap、网络电话机、工业网络终端、网络摄像机等设备同时提供数据传输通道和供电通道，满足无法在远端提供电源的地方或者采用以太网网线供电方式提高系统可靠性、简化设备安装的地方提供高效的工程方案。

8个10/100mbps 自适应rj45端口

所有端口支持标准ieee802.3af供电(端口供电功率最大为15.4w)

符合ieee 802.3 10base-t和ieee 802.3u 100base-tx标准

全双工采用ieee 802.3x标准，半双工采用back pressure标准

支持端口自动翻转 (auto mdi/mdix)

采用存储转发的交换机制

零配置特性电源是自动供给到自适应的设备，即插即用，无需软件和协议转换

技术参数

标准	IEEE802.3 10base-t以太网 IEEE802.3u 100base-tx 快速以太网 IEEE802.3af PoE以太网供电标准
协议	CSMA/CD Ethernet
数据传输速率	以太网：10Mbps（半双工）20Mbps（全双工） 快速以太网：100Mbps（半双工）200Mbps（全双工）
拓扑结构	星形
物理介质	10base-t： 3、4、5类非屏蔽双绞线（最大长度100m） EIA/TIA-568 100欧姆屏蔽双绞线（最大长度100m） 100base-tx： 5类及以上非屏蔽双绞线（最大长度100m） EIA/TIA-568 100欧姆屏蔽双绞线（最大长度100m）
端口数	8个口全部可提供网络数据并集成PoE供电
上联端口	任意1口
LED显示	电源指示灯、故障指示灯、Active指示灯、PoE供电指示灯
传输方式	存储转发
MAC地址学习	自动学习，自动更新
包过滤速率	10base-t：14880pps/端口；100base-tx：148800pps/端口
包转发速率	10base-t：14880pps/端口；100base-tx：148800pps/端口
物理环境	
电源输入	外置交流电源适配器 (AC100-240V ~ 50-60Hz, DC48V/2A)
电源功耗	空载：9.5W (max) 全负荷：120W
操作温度	-20 ~ 70
存储温度	-40 ~ 70
湿度	5% ~ 95% 无凝结

深圳市智博通电子有限公司是专业网络通信设备供应商，致力于用最便捷的方式让网络连通世界每一个角落，丰富人们的生活。公司为用户提供人性化的、创新的涵盖无线网络、有线网络、区域网络的产品，用前沿的科研技术、卓越的产品品质、专诚的服务意识赢取客户的信赖。

智博通电子是中国网络产业生力军，自成立以来就一直致力于中国网络产业的发展。智博通的科研技术位于业内前沿，引领着网络产品的技术方向。公司拥有一批优异的、创新的高科技人才，他们专注于各种网络通讯方案解决。产品覆盖了包括无线路由器、无线网卡、路由器、交换机、网卡、modem、光纤收发器等类别，产品均已通过国家3c、美国FCC、欧盟CE认证。产品远销全球30多个国家与地区；经过持续快速的发展，智博通电子已经成为网络通讯领域优秀的OEM/ODM代工企业。

工厂位于中国深圳，现有面积2000多平方米，员工100多人。年生产规模达到几百万台。生产基地拥有完善的生产测试设备，设有贴片线、插件线、执锡线，测试线、高温和常温老化室、装配线、包装线等电子产品生产全制程生产线。配有smartbit、nustreams、iqview等交换机、无线测试设备。

智博通始终坚持高质量、高性价比的产品理念，不断提升产品质量和客户满意度。严格按照iso9001：2000标准进行质量管控，并配以完备的售后技术支持系统。以顾客为中心的质量管理机制，铸就了智博通电子拥有国际先进品质的网络产品，在业内和用户中享有极佳的口碑。

“提供专业化的服务，高性价比的产品”是我们对客户的承诺。“自强不息、勇于创新、诚实守信”是智博通公司的企业精神。客户的成功就是我们的成功，客户的满意就是我们的满意！智博通人将以此为信念，永不停止前进的脚步！

为客户创造价值，提供最佳服务是我们永无止境的理念

深圳智博通电子为了贯彻“服务客户，为客户创造价值”的理念，在中国建立了一个强大的专业化、标准化、多元化的立体型服务体系，以遍布全国的服务网络向客户提供高效、快捷的全方位支持。

深圳智博通电子在售前、售中、售后的各个阶段，始终坚持用户至上的理念，所有员工都以饱满的热情，为用户提供咨询、实施、培训、技术支持等服务。

售前咨询 技术支持

深圳智博通保证在接到您的咨询电话后第一时间安排专人与您联系。智博通员工将细致、周到地为您提供产品在线演示、产品的技术答疑、项目的需求分析和方案设计等方面的服务，并根据您的安排为您进行视频会议应用演示和测试，让您亲身感受智博通高品质的产品，为您量身定制专业的解决方案。

售中实施 使用培训

深圳智博通在整个销售实施过程中，执行严格的标准化实施过程管理。为用户提供严格的系统安装和调试服务，努力满足用户个性化的业务需求，部署全面符合用户应用的平台。智博通的多层次的技术培训，将使您全面了解智博通的产品和服务，更熟练、快捷地应用视频会议。

售后服务 软件升级

深圳智博通系统按照免维护理念设计实现，系统运行正常后一般无需担心系统故障。

如您使用的过程中如果有任何疑问或需求，欢迎您与我们联系，智博通的客服中心在免费维护期内提

供无限次的远程技术服务，深圳智博通将给您最满意的答复；客服人员还将定期进行电话回访，全面了解您的使用感受，并为您建立用户档案，服务更加贴心；智博通为所有软件提供升级服务。

深圳智博通在全国设立有两个大型核心服务机构，包括售前支持中心、客户服务中心、备件供应中心及培训认证中心，提供面向全国的核心服务支持；借助于层次化的机构设置及专业化的人员配备，智博通为客户提供了标准化的售前服务咨询、标准化售中实施过程管理、完善的售后服务，形成了一套行之有效的科学服务体系

本产品的品牌是中性，传输速率是100MBPS，型号是ZBT-PSE-ES109，设备类型是智能交换机，传输模式是全/半双工自适应，背板带宽是1.8（GB），端口数是8口-16口，模块化插槽数是4，外形尺寸是220*120（mm），OEM是是，质保是一年（年），馈电电流是110（mA），馈电电压是48（V），电源电压是220（V），功耗是9.5（VA）