

可定制各种砂轮机 全铜缠绕 质量好 价格低 售后有保障

产品名称	可定制各种砂轮机 全铜缠绕 质量好 价格低 售后有保障
公司名称	隆尧县宏瑞机械加工厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宏瑞 型号:ST-200
公司地址	中国 河北 邢台 隆尧县 魏家庄东庄头村
联系电话	86 0319 6583603

产品详情

台式砂轮机 - 使用说明

- 1.避免别扭的操作和手部位置，突然的手误可能会导致您的手进入砂轮，请务必确保您保持良好的平衡；
- 2.切勿站立或使身体的任何部位与砂轮路径成一直线；
- 3.如果开关失灵，请勿使用工具，请将失灵的开关交由经授权的维修中心进行更换；
- 4.请勿快速开启和关闭电机开关，这样会导致砂轮松动从而导致危险，一旦发生这样的情况，请站开，等待砂轮完全停止，断开砂轮机的电源，然后重新紧固砂轮螺母；
- 警告：进行维修时，请仅使用与原来相同的更换部件，使用任何其它部件可能会导致危险或产品损坏
- 5.请仅使用本台式砂轮机提供的法兰；
- 6.如果本砂轮机的任何部件丢失或破损，弯曲或失灵，或者任何电气部件无法正确工作，请关闭电源开关，拔下机器的插头，在继续操作之前更换所有损坏，丢失或失灵的部件；
- 7.在将工具连接到电源之前请确保砂轮机如操作说明中所述已牢固安装；
- 8.请勿过度拧紧砂轮螺母，过度地拧紧会导致砂轮在运转期间破裂；
- 9.检查砂轮是否有可见的缺陷，检查砂轮是否有裂缝和破裂，并在使用之前测试其是否能正常运转；
- 10.调节砂轮和工件架之间的距离，使其保持在1.6mm或以下，因为砂轮在使用时直径会变小，标记中使用的分离值为制造商建议的分离值，但不应超过3.2mm；
- 11.请务必放松磨轮上的工件，起动磨砂操作时，猛烈的冲击会导致砂轮破裂，因此起动磨砂操作时请施以轻压对冷砂轮施加过度的压力会导致砂轮破裂；
- 12.由于意外起动引起的人身伤害危险，请勿在可能有儿童在场的区域中使用工具；
- 13.当砂轮接触到工件时切勿起动砂轮机；
- 14.安全工作，请务必将工件牢牢固定在工件架上；
- 15.如果法兰螺母或夹紧螺母丢失或主轴弯曲，请勿使用本台式砂轮机；
- 16.请经常清洁砂轮机下面的灰尘；
- 17.请勿在麻醉品，酒精或其它任何药物作用影响下操作本工具；
- 18.请始终保持警觉，请勿因对产品的熟悉，由于经常使用砂轮机所获得的经验，而放松警惕，一秒钟的疏忽足以造成严重的人身伤害；
- 19.请保持警觉和对工具的控制，请时刻注意您的操作并运用常识，疲劳时请勿操作工具，请勿仓促操作；
- 警告：由电动打磨，锯削，磨削，钻孔以及其它建筑行为所产生的某些灰尘中含有能够导致癌症，新生儿缺陷或其它生殖危害的化学物质，例如，有以下这些化学物质：-含铅油漆中的铅-砖块，水泥和其它石料产品中的石英-经化学处理的木材中的砷和铬根据您进行该类型作业的频率，您暴露于这些化学物质的危险程度有所不同，为尽量避免受到这些化学物质的影响，请保持工作区域通风良

好，并使用认可的安全设备，如专门用于过滤精细微粒的防尘面罩等。请勿使本工具淋雨或在潮湿的场所使用工具。[1]

注意事项1.我公司产品种类良多，型号不同价格属性有所不同，以上价格属性仅供参考，详情可旺旺或来电咨询我们！2.以上报价无关运费，若您有其他需要或要求，可来电咨询我们！3.为了我们更好的合作，请在拍下前联系我们哦！ 联系人：宋经理联系方式：13739688496 qq823701090

本产品的加工定制是是，品牌是宏瑞，型号是ST-200，额定电压是380v，砂轮直径是200（mm），额定转速是2860（r/min），额定输入功率是550（W），输出功率是550（W），安全线速度是35（m/s），额定转矩是30（n*m），适用范围是工业机床加工，重量是23