

绕线电感 5026B 68UH 线径0.7m 0.6mm 5A 4A 3A

产品名称	绕线电感 5026B 68UH 线径0.7m 0.6mm 5A 4A 3A
公司名称	深圳市福田区新亚洲电子市场二期谊宏泰电子经营部
价格	面议
规格参数	应用范围:陷波 种类:电流互感器 品牌:进口
公司地址	广东深圳市福田区((门市地址:深圳市福田区中航路新亚洲二期N..
联系电话	86 0755 82543290 13424221701

产品详情

深圳谊宏泰电子有限公司是您最理想的供应商!

诚信经营是我们成功的秘诀! 做最好的电子配套供应商是我们追求的目标!

谊宏泰电子本着“质量第一、客户第一、信誉第一、永恒诚信、卓越品质、完善服务”的原则,向广大客户提供诚实信用、货源保证、交货快捷的供货服务,深受国内外客户的支持和信赖,衷心希望成为您生意上最值得信赖的公司的
公司的
主营业务为:

(1) 提供大量的现货库存;

(2) 为客户提供产品的配单、订购业务;

让我们为你做得更加专业,价格更加优惠.诚信经营.永恒不变.我们的专业、我们的诚信、是永远为你服务的!

本公司主要经营smd二三极管、电容电阻等电子元件。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持为客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾！

深圳谊宏泰电子有限公司

电话:0755-82543290

传真:0755-83225026

手机: 13428721660 13424221701

门市地址:深圳市福田区中航路新亚洲二期n1a067

公司地址:深圳市福田区福星路福星大厦福洪阁13e

商务qq:1193597415

联系人:陈小姐

谊宏泰电子 - 专业贴片smd 二三极管 电容电阻

本产品的应用范围是陷波，种类是电流互感器，品牌是进口，型号是绕线电感5026B68UH线径0.7m0.6mm 5A4A3A欢迎咨询，封装形式是贴片电感，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是铁芯，磁芯形状是工字形，工作频率是高频，安装方式是立式密封，骨架材料是塑料，品质因数Q是10-，电感量是68uh，允许误差是5%，感抗XL是 10^1 （ ），额定电流是50（mA），分布电容是10（F），标称电压是50（V）