

高频头射频线圈 BLUAN不平衡变压器5-862MHz 5.0dB75 欧

产品名称	高频头射频线圈 BLUAN不平衡变压器5-862MHz 5.0dB75 欧
公司名称	阳西县粤发实业有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:陷波 种类:共模电感 品牌:TOKO/东光
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海市香洲区科技工业园
联系电话	86 0756 3806076 15916247698

产品详情

高频头射频线圈 bluan不平衡变压器【5-862mhz 5.0db】75 欧

rf balun transformer 5.0db max at 5-862mhz;

阻抗=75欧姆impedance=75

插入损耗:5.0db最大insertion loss: 5.0bmax

频率:5到862mhz frequency: 5 to 862mhz

射频功率:0.25wrf power:0.25w

直流电流:30ma dc current:30ma

工作温度范围:-40 到+85 operating temperature range: -40 to +85

存储温度范围:-55 到+125 storage temperature range: -55 to +125

产地：中国广东place of origin:guangdong china

品牌:粤发brand name:yuefat

外形尺寸:5.5x4.5x3.5 (毫米) dimensions:5.5x4.5x3.5 (mm)

包装单位:2000 pcs /卷packing unit:2000 pcs/reel

价格:us \$0.15 - 0.18/个price:us\$0.15 - 0.18 /pcs

材料:materials

铁心:铁氧体rid core: ferrite rid

线材:漆包铜线wire: enameled copper

底座:塑胶base: phenolic

引脚:锡铜镀terminal: tin-copper plated

胶粘剂:环氧树脂adhesive: epoxy resin

包装:卷带包装packing:tape and reel

生产能力:500,000pcs/月production capacity:500,000/months

最小订量:2000pcs minimum order:2000pcs

主要功能special features

应用范围:台式机,笔记本电脑,数码相机,电脑周边,对讲机,无线麦克风等

applications desktops, laptops, dsc, computer peripheral,interphone,wifi microphone

射频扼流圈用在双平衡混频器 , 宽带阻抗变压器等

rf chokes used in double balance mixers, broadband impedance transformers

用于定向耦合器混频器使用的射频扼流圈

rf chokes used in directional couplers for mixes

用于匹配功率合成和拆分的射频扼流圈

rf chokes used in matching power combining and splitting

射频扼流圈还广泛用于机顶盒和电缆调制解调器等

rf chokes used in step top box and cable modem

定制可根据客户的要求设计生产 , 100%测试产品电气性能和耐压等 , 提供有最竞争力的价格和灵活的交付时间。如果您需要的电感器和变压器的信息没有显示 , 请直接联系我们。

custom designs are available to your specifications. 100% tested electrical and safety tested.we provide competitive price and flexible delivery time.if the inductor & transformer information you require is not shown please contact us directly.

材料成分：

铁芯：镍锌；线材：qa漆包铜线；底座：根据客户需求 引脚：锡铜片

胶粘剂：环氧树脂

特点：双线微型共模排列，低轮廓，小尺寸smd，宽带传输器，阻抗传输器等，包装方式：编带包装；

圈数：双线并绕1到6圈，脚位：4-8pin，贴片式匹配变压器，工作频率：1mhz-2000mhz，

用途：用于抑制干扰源的仪器设备上，如台式电脑、笔记本电脑、电脑游戏机、数码照相机、摄影机、对讲机等；

【产品销售范围】国内：全国各大城市，如：广东省，浙江省，上海，北京，成都，西安，合肥.....国外：美国、俄罗斯、日本、韩国、土耳其、加拿大、印度、越南.....【产品订购须知】1、订单生产周期一般5-10天。2、急单处理：我司有急单加快处理流程，会以最快的速度给你完成。【样品收费标准】1、普通常用电感，线圈，标准规格材料范围内，样品数量5-10pcs，我司做样概不收费。2、特殊性材质，特殊规格（非标准规格）打样需收取相应的样品费。3、高难度非常规型号、复杂型电感、线圈，打样需收取相应样品费。4、普通常用电感，线圈如需要样品数量过多或者样品款数过多，打样会收取相应样品费。【样品收费承诺】1、对于收取样品费的产品，下订单达一定订单数量后（量是根据产品来定），样品费可冲抵货款。2、对于收取样品费的产品，快递费一律我司承担。3、对于收取样品费的产品，直至做到贵司确认样品ok为止。4、对于收取样品费的产品，无法达到贵司要求，经双方协商同意可退回样品费。【关于产品运输】1、广东省珠海市、阳江市周边300公里地区：大件我司均由公司派车专人免费送货；小件我司指定由速尔、顺丰快递送货上门，并可由指定的快递公司代收货款；2、广东省其他偏远地区或全国其他省市地区：小件我司指定由速尔、顺丰快递送货上门；大件均由速尔快递、德邦物流免费送货上门；

本产品的应用范围是陷波，种类是共模电感，品牌是TOKO/东光，型号是YB4F-458PT-2500，封装形式是贴片电感，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是磁芯，磁芯形状是双孔磁心，工作频率是高频，安装方式是贴片式，品质因数Q是8.9，电感量是0.05，允许误差是20%，感抗XL是50:50（ ），额定电流是10（mA），分布电容是22（F），标称电压是220（V）