

# 气动压接机 强力压接机 端子压接机

产品名称	气动压接机 强力压接机 端子压接机
公司名称	深圳市汉鑫五金模具有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:端子压接机 品牌:汉鑫
公司地址	深圳市宝安区福永街道稔田工业区14号厂房一楼01
联系电话	13510668857

## 产品详情

强力压接机，一次性压紧，抗拉力15kg

产品概述 用于光纤连接器组装压接。质量可靠，即可发挥高效率工作成果，又可减轻操作员劳动强度，节省组装成本。产品特性 操作简单、可靠，生产效率高。可调节气压适应不同产品的压力需求。气压调节器可调节气压保持时间，以确保精确密合压接，有效的控制压接不足等情况。脚踏开关、手动开关任选，符合人机工程。技术参数 最高工作压力 1.0mpa 气压调节范围 0~0.8mpa 使用气压 10kgf/cm<sup>2</sup> 压接模行程 50mm 输入电源 dc 12v 1000ma 机身外形尺寸 270mm\*250mm\*180mm

hp手扳机主要技术参数表：

技术参数	hp01	hp02	hp03
公称压力 (kn)	0.5(50kg)	2(200kg)	2(200kg)
最大行程 (mm)	35	40	80
最大闭合高度 (mm)	109	142	210
闭合高度调节量 (mm)	63	79	130
喉口深度 (mm)	55	63	89
模柄孔直径 (mm)	10	12	12
工作台面尺寸 (mm)	99 × 100	115 × 130	140 × 150
外形尺寸 (mm)	225 × 120 × 305	250 × 170 × 400	320 × 215 × 530
净重 (kg)	8	13.5	16.5

用途：手动冲床是轻小型冲压设备，具有结构精巧，性能优越，操作方便，精度稳定、安全可靠等特点，封闭高度及行程长度均可调。广泛适用于电子、仪表、汽车、计算机、照相机等行业，可对金属与非金属薄板、条料、卷料进行剪切、冲孔、落料、弯曲、浅拉伸、压接、铆合和成形等工序的加工

优点：

- 1.手扳压机使用灵活、调整方便、保养简单、无需电源。是用于铆接、折弯、冲裁、装配等工序的通用设备。
- 2.机身坚固，易于操作
- 3.机头与工作台面距离可以快速方便调节
- 4.工作台表面宽的t型槽可方便压紧工件
- 5.可加长喉深及机体高度
- 6.通过增加附属设备，应用范围可以大大扩展

本产品的加工定制是是，类型是端子压接机，品牌是汉鑫，型号是HX-01，别名是气动压接机，用途是光纤连接器组装，最大压接力是200（N），行程是50（mm），外形尺寸是270mm\*250mm\*180mm（mm），重量是20（kg）