

# 早强剂 高效早强剂减水剂

产品名称	早强剂 高效早强剂减水剂
公司名称	郑州市中原区富海化工商行
价格	面议
规格参数	型号:JL-23 品牌:各种品牌
公司地址	中国 河南 郑州市中原区 郑州市航海西路
联系电话	86 0371 69082286 13271586312

## 产品详情

### 一、使用说明

gbw - 10型早强剂掺量为水泥重量的2 - 4% , 最佳掺量为3% , 本产品可直接与砼集料混合按比例投入搅拌机中使用 , 搅拌时间应延长30 - 60秒。

### 二、包装与贮存

- 1、gbw-10型早强剂为粉剂 , 每袋50kg内塑料外编织袋双层包装。贮存期为二年。
- 2、本产品应存放干燥处 , 注意防潮破损。如受潮结块 , 须粉碎过筛后使用。

### 三、主要技术性能见此表下

试验项目	国家《gb8076-97》规定指标		掺量3%的检验值	
	一等品	合格证		
泌水率比〔%〕	100	100	87	
凝结时间差〔min〕	初凝	- 90 ~ + 90	- 45	
	终凝	- 90 ~ + 90	- 30	
抗压强度比〔%〕	1d	135	135	140
	3d	130	130	130
	7d	110	110	120
	28d	100	100	105
收缩率比〔%〕28d	135		115	
钢筋锈蚀	应说明对钢锈有无锈蚀危害		无锈蚀	

本产品的型号是JL-23 , 品牌是各种品牌