

医疗垃圾专用焚烧炉 厂家直销 质优价廉 效果好

产品名称	医疗垃圾专用焚烧炉 厂家直销 质优价廉 效果好
公司名称	诸城市博创机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:BFSL 焚烧能力:10-5000kg/h
公司地址	山东省潍坊市诸城市和平街中段路东繁华大厦903
联系电话	13573648296

产品详情

诸城市博创机械有限公司是国内制浆造纸及污水处理设备的专业制造企业。公司地处山东半岛东南部，东临海滨名城青岛市，南靠新兴港口日照，区位优势，交通便捷，基础设备齐全。

公司拥有完善的质保体系，并常年与国内著名的专业院所紧密合作，拥有较强的非标设计、制造和服务能力，生产检测设备完善、品种规格齐全、产品质量可靠稳定，主要产品有造纸制浆机械、环保机械两大类，制浆设备有：双螺杆分丝机、高浓磨、中浓磨、水力碎浆机、压榨脱水机等；环保设备有微滤机、污泥压滤机、溶气气浮机、涡凹气浮机、各种旋转格栅、刮吸泥机等。

bfsi医疗垃圾专用焚烧炉

bfsi medical service trash

special-purpose incinerator

医疗垃圾，经过人工分批定量送入炉本体，由点火温控燃烧机点火燃烧，根据燃烧三t（温度、时间、涡流）原则，在炉本体燃烧室内充分氧化、热解、燃烧，产生之烟气进入二次燃烧室通过高温燃烧，再次在燃烧室中烟气停留2秒钟，使之有害气体在高温下完全烧烬，充分分解有害病菌，再经过洗涤设备除去粉尘及酸性气体等有害物质，排放时达到无异味、无恶臭、无烟、无二次污染之效果，完全符合国家环保及医疗法规的标准，然后将达标的洁净气体经烟囱排放至大气中，燃烧后产生之灰烬由人工取出、筛分、转移并掩埋。

medical trash, passes through the artificial quota to send in the stove main body in turn, by ignites controls the combustion machine ignition combustion warm, according to burns three t (temperature, time, turbulent flow) the principle, in stove main body combustion chamber full oxidation, thermal decomposition, combustion, produces the haze to enter two time combustion chamber through the high temperature combustion, the haze pauses 2 seconds

once more in the combustion chamber, causes it noxious gas to burn the cinders completely under the high temperature, full decomposition harmful germ, again after wash equipment except dust and acidic gas and so on deleterious substance, when emissions achieves without the unusual smell, does not have the odor, smokelessly, not to have effects of the two pollution, conforms to the national environmental protection and the medical laws and regulations completelythe standard, will then attain a designated standard pure gas after chimney emissions to atmosphere, after the combustion, produces the ashes by to take out, the screening, to shift and to bury artificially.

安全指标

security target

- 1、本焚烧炉装有安全保护装置，燃烧器启动后点火不正常时，能安全自动切断燃料供应，使设备停止运行。
- 2、在停止运行前，装置有对燃烧室冷却程序的检测，使燃烧室温度下降到设定温度时，焚烧炉停止一切运行。
- 3、控制柜与各控制设备之间有连接保护装置，以免发生漏电，在相对湿度85%时，电器回路绝缘电阻不小于24m，并有接地线传送漏电，电源连接外有金属软管保护。
- 4、本设备经过技术部门检验验证后出厂，确保客户方的正常运行。

- 1, when this incinerator is loaded with the safety device, after the burner starts, ignites is not normal, can the safe automatic turnoff supply of fuel, cause the equipment to stop the movement.
- 2, before the stop movement, the installment has to the combustion chamber cools the procedure the examination, causes the combustion chamber temperature drop to when establishes the temperature, the incinerator stops all movements.between
- 3, the control cubicle and each control device have the connection protective device, in order to avoid has the leakage, when relative humidity 85%, the electric appliance return route dielectric resistance is not smaller than 24m，and has meets the grounding transmission leakage, outside the power source connection has the metal vlexible hose protection.
- 4, this equipment examines the confirmation after the technical department leave the plant, guarantee the customer side the normal operation.

设计基准

design datum

- 1、炉体型式：立式炉本体燃烧室
- 2、焚烧能力：10-5000kg/h
- 3、燃烧器：意大利进口
- 4、点火方式：自动点火
- 5、采用燃料：柴油

- 6、设计热值：2000kcal/kg
- 7、废气处理方式：高温喷风涡流燃烧+二次燃烧+尾气净化排放
- 8、焚烧温度：一次室：600-850 二次室：850-1000
- 9、烟气停留时间： 2秒
- 10、焚烧残渣的热灼减率：<5%
- 11、使用寿命：10年以上

1, furnace body pattern: vertical stove main body combustion chamber

2, burning down ability: 10-5000kg/h

3, burner: italy imports

4, the ignition way: auto-ignition

5, uses the fuel: diesel oil

6, design calorific value: 2000kcal/kg

7, waste gas processing mode: the high temperature spurts the wind

turbulent flow combustion + two combustion + exhaust purification to
discharge

8, the burning down temperature: a room: 600-850 two rooms: 850-1000

9, haze resident time: 2 second

10, the burning down residual's heat burns the decrement rate:<5%

11, service life: above 10 years

您也可以登陆我们的主网站：www.zcbcx.net 点击环保机械，查看产品的详细信息。

本产品的加工定制是是，型号是BFSL，焚烧能力是10-5000kg/h，焚烧炉尺寸是*（cm），焚烧室容积是*（m3），投入口尺寸是*（cm），鼓风机是*（kw），引风机是*（kw），燃烧器功率是*（w），燃烧器油耗是*（kg/h），电压是*（V），重量是*（kg），烟囱尺寸是1500（cm），类型是医疗垃圾焚烧炉