FSL系列医院垃圾 FSL

产品名称	FSL系列医院垃圾 FSL
公司名称	诸城市尚氏机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:FSL 类型:医疗垃圾焚烧炉
公司地址	诸城市密州街道后曹阵村
联系电话	6053986 13806463068

产品详情

详细说明
技术工艺原理 technical craft principle 医疗垃圾,经过人工分批定量送入炉本体,由点火温控燃烧机点火燃烧,根据燃烧三t(温度、时间、涡流)原则，在炉本体燃烧室内充分氧化、热解、燃烧，产生之烟气进入二次燃烧室通过高温燃烧，再次在燃烧室中烟气停留2秒钟，使之有害气体在高温下完全烧尽，充分分解有害病菌，再经过洗涤设备除去粉尘及酸性气体等有害物质，排放时达到无异味、无恶臭、无烟、无二次污染之效果，完全符合国家环保及医疗法规的标准，然后将达标的清洁气体经烟囱排放至大气中，燃烧后产生之灰烬由人工取出、筛分、转移并掩埋。安全指标 1、本焚烧炉装有安全保护装置，燃烧器启动后点火不正常时，能安全自动切断燃料供应，使设备停止运行。 2、在停止运行前，装置有对燃烧室冷却程序的检测，使燃烧室温度下降到设定温度时，焚烧炉停止一切运行。 3、控制柜与各控制设备之间有连接保护装置，以免发生漏电，在相对湿度85%时，电器回路绝缘电阻不小于24m, 并有接地线传送漏电,电源连接外有金属软管保护。 4、本设备经过技术部门检验验证后出厂，确保客户方的正常运行。设计基准1、炉体型式:立式炉本体燃烧室2、焚烧能力:10-5000kg/h3、燃烧器：意大利进口4、点火方式：自动点火5、采用燃料：柴油 6、设计燃值：2000kcal/kg 7、废弃处理方式：高温喷风涡流燃烧+二次燃烧+尾气净化排放 8、焚烧温度：一次室：600-850oc 二次室：850-1000
oc 9、烟气停留时间：≥2秒 10、焚烧残渣的热灼减率：<5%
11、使用寿命：10年以上 相关：rfs系列二氧化氯发生器
详细说明
技术工艺原理 technical craft principle 医疗垃圾,经过人工分批定量送入炉本体,由点火温控燃烧机点火燃烧,根据燃烧三t(温度、时间、涡流)原则，在炉本体燃烧室内充分氧化、热解、燃烧，产生之烟气进入二次燃烧室通过高温燃烧，再次在燃烧室中烟气停留2秒钟，使之有害气体在高温下完全烧尽，充分分解有害病菌，再经过洗涤设备除去粉尘及酸性气体等有害物质，排放时达到无异味、无恶臭、无烟、无二次污染之效果，完全符合国家环保及医疗法规的标准，然后将达标的清洁气体经烟囱排放至大气中，燃烧后产生之灰烬由人工取出、筛分、转移并掩埋。安全指标 1、本焚烧炉装有安全保护装置，燃烧器启动后点火不正常时，能安全自动切断燃料供应，使设备停止运行。 2、在停止运行前，装置有对燃烧室冷却程序的检测，使燃烧室温度下降到设定温度时，焚烧炉停止一切运行。 3、控制柜与各控制设备之间有连接保护装置，以免发生漏电，在相对湿度85%

时，电器回路绝缘电阻不小于24m, 并有接地线传送漏电,电源连接外有金属软管保护。 4、本设备经过技术部门检验验证后出厂，确保客户方的正常运行。设计基准1、炉体型式:立式炉本体燃烧室2、焚烧能力:10-5000kg/h3、燃烧器：意大利进口4、点火方式：自动点火5、采用燃料：柴油 6、设计燃值：2000kcal/kg 7、废弃处理方式：高温喷风涡流燃烧+二次燃烧+尾气净化排放 8、焚烧温度：一次室：600-850oc 二次室：850-1000
oc 9、烟气停留时间：≥2秒 10、焚烧残渣的热灼减率：<5%
11、使用寿命：10年以上 相关：rfs系列二氧化氯发生器
详细说明
技术工艺原理 technical craft principle 医疗垃圾,经过人工分批定量送入炉本体,由点火温控燃烧机点火燃烧,根据燃烧三t(温度、时间、涡流)原则，在炉本体燃烧室内充分氧化、热解、燃烧，产生之烟气进入二次燃烧室通过高温燃烧，再次在燃烧室中烟气停留2秒钟，使之有害气体在高温下完全烧尽，充分分解有害病菌，再经过洗涤设备除去粉尘及酸性气体等有害物质，排放时达到无异味、无恶臭、无烟、无二次污染之效果，完全符合国家环保及医疗法规的标准，然后将达标的清洁气体经烟囱排放至大气中，燃烧后产生之灰烬由人工取出、筛分、转移并掩埋。安全指标 1、本焚烧炉装有安全保护装置，燃烧器启动后点火不正常时，能安全自动切断燃料供应，使设备停止运行。 2、在停止运行前，装置有对燃烧室冷却程序的检测，使燃烧室温度下降到设定温度时，焚烧炉停止一切运行。 3、控制柜与各控制设备之间有连接保护装置，以免发生漏电，在相对湿度85%
时，电器回路绝缘电阻不小于24m, 并有接地线传送漏电,电源连接外有金属软管保护。 4、本设备经过技术部门检验验证后出厂，确保客户方的正常运行。设计基准1、炉体型式:立式炉本体燃烧室2、焚烧能力:10-5000kg/h3、燃烧器：意大利进口4、点火方式：自动点火5、采用燃料：柴油 6、设计燃值：2000kcal/kg 7、废弃处理方式：高温喷风涡流燃烧+二次燃烧+尾气净化排放 8、焚烧温度：一次室：600-850oc 二次室：850-1000
oc 9、烟气停留时间：≥2秒 10、焚烧残渣的热灼减率：<5%
11、使用寿命：10年以上 相关：rfs系列二氧化氯发生器
详细说明
技术工艺原理 technical craft principle 医疗垃圾,经过人工分批定量送入炉本体,由点火温控燃烧机点火燃烧,根据燃烧三t(温度、时间、涡流)原则，在炉本体燃烧室内充分氧化、热解、燃烧，产生之烟气进入二次燃烧室通过高温燃烧，再次在燃烧室中烟气停留2秒钟，使之有害气体在高温下完全烧尽，充分分解有害病菌，再经过洗涤设备除去粉尘及酸性气体等有害物质，排放时达到无异味、无恶臭、无烟、无二次污染之效果，完全符合国家环保及医疗法规的标准，然后将达标的清洁气体经烟囱排放至大气中，燃烧后产生之灰烬由人工取出、筛分、转移并掩埋。安全指标 1、本焚烧炉装有安全保护装置，燃烧器启动后点火不正常时，能安全自动切断燃料供应，使设备停止运行。 2、在停止运行前，装置有对燃烧室冷却程序的检测，使燃烧室温度下降到设定温度时，焚烧炉停止一切运行。 3、控制柜与各控制设备之间有连接保护装置，以免发生漏电，在相对湿度85%
时，电器回路绝缘电阻不小于24m, 并有接地线传送漏电,电源连接外有金属软管保护。 4、本设备经过技术部门检验验证后出厂，确保客户方的正常运行。设计基准1、炉体型式:立式炉本体燃烧室2、焚烧能力:10-5000kg/h3、燃烧器：意大利进口4、点火方式：自动点火5、采用燃料：柴油 6、设计燃值：2000kcal/kg 7、废弃处理方式：高温喷风涡流燃烧+二次燃烧+尾气净化排放 8、焚烧温度：一次室：600-850oc 二次室：850-1000
oc 9、烟气停留时间：≥2秒 10、焚烧残渣的热灼减率：<5%
11、使用寿命：10年以上 相关：rfs系列二氧化氯发生器

本产品的加工定制是是，型号是FSL，类型是医疗垃圾焚烧炉