

恒泰高浓度有毒有害有机废液焚烧炉(图)

产品名称	恒泰高浓度有毒有害有机废液焚烧炉(图)
公司名称	宜兴市恒泰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:HT-WO 焚烧能力:50-500公斤/小时
公司地址	宜兴市丁蜀镇陶瓷产业园洛涧工业小区
联系电话	0510-87844850 13706153899

产品详情

特点:

- 1、有机废水、废液、废溶剂采用第四代低压二流体雾化装置，雾化效果好，燃烧效果佳，运转成本低。
- 2、采用多段送风低氮燃烧技术，无烟，无臭，无有害气体产生，可根据实际情况配置尾气净化系统。无二次污染，社会效益好
- 3、安全性高 紫外线监测系统，警报系统完备，无爆炸之虑。
- 4、故障率低 进口零件，双回路系统，品质佳，寿命长。
- 5、废油、废液、废溶剂同时处理效果佳、运转成本低，根据需求和可能回收热风、热水、蒸汽、加热导热油供工厂使用，综合利用能源，经济效益佳。

适合焚化物:

- 1、不可燃高浓度(高bod、cod)有毒有害有机废水、废液、有机酸、有机碱等。
- 2、可燃烧有毒有害有机废液，废溶剂等。

本产品的加工定制是是，型号是HT-WO，焚烧能力是50-500公斤/小时，焚烧炉尺寸是1100-1800（cm），焚烧室容积是1.5-8（m³），投入口尺寸是10（cm），鼓风机是2.2-7.5（kw），引风机是4-22（kw），燃烧器功率是370-1800（w），燃烧器油耗是15-150（kg/h），电压是380（V），重量是20000-60000（kg），烟囱尺寸是300-600（cm），类型是卧式垃圾焚烧炉