

## 在线密度计|工业在线密度计

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 在线密度计 工业在线密度计                   |
| 公司名称 | 南宁普时仪表有限公司                      |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:普时<br>型号:PSMD-3051 |
| 公司地址 | 南宁市西乡塘区秀厢大道801室                 |
| 联系电话 | 86-07716764900 13878196200      |

## 产品详情

产品概述：

psmd-3051系列在线密度计可对各种液体或液态混合物在线进行密度测量。在石化行业可广泛应用于石油、炼油、调油、油水的检测；在食品工业用于葡萄酒、番茄汁、果糖浆、

植物油及软饮料加工等生产现场；奶制品业；造纸业；黑浆、绿浆、白浆、碱溶液的测试；酿酒酒精度；化工类的尿素、甲醇、清洁剂、乙二醇、酸碱及聚合物密度的测试。

还可应用于采矿盐水、钾碱、天然气、防锈润滑油、生物制药等等行业。

主要特点

- 1、采用一体化结构的两线制变送器，无活动部件维护简单.
- 2、四位半数字液晶显示.
- 3、安装使用方便，插入液体即可显示读数.
- 4、使用于流体或静止液体，适合于管道和罐体安装.
- 5、温度和密度两个参数可交替显示，便于进行行业标密换算.
- 6、连续在线测量液体密度无过程中断，可直接用于生产过程控制.
- 7、接触液体部件全部为几种介质不锈钢材料制造，安全；卫生.
- 8、本介安全型可用于危险环境；卫生型可安装于食品生产现场

## 技术指标

- 1、4~20ma 电流输出.选加数字信号（hart 协议）
- 2、24vdc
- 3、密度量程 0~2克/立方厘米；0~3克/立方厘米
- 4、精度 0.001克/立方厘米
- 5、分辨率 0.0005克/立方厘米
- 6、温度量程 0~100
- 7、温度精度 0.2
- 8、环境温度 -10~60
- 9、湿度范围 0-90%

价格随市场和选型变化较大，不以本次标价为准，如有需要，请拨打：13878196200 qq：761923017

本产品的加工定制是是，品牌是普时，型号是PSMD-3051，类型是液体密度计，品种是数字式，测量范围是0~3克/立方厘米，准确度是0.001克/立方厘米，显示方式是LCD，分度值是0.0005克/立方厘米，电源是24VDC（V\HZ），用途是液体或液态混合物在线进行密度测量