

耐低温氟橡胶 混炼胶

产品名称	耐低温氟橡胶 混炼胶
公司名称	无锡市诺邦橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	型号:NBF70B 厂家(产地):无锡市诺邦橡塑有限公司
公司地址	江苏省无锡市宜兴和桥工业区
联系电话	13801534009

产品详情

产品简介：氟橡胶（FK）是由氟橡胶进行特殊加氢处理而得到的一种高度饱和的弹性体。氟橡胶具有良好耐油性能（燃料油、润滑油、芳香系溶剂耐抗性良好），良好的耐高温性，优良的耐化学腐蚀性能（对氟利昂、酸、碱的具有良好的抗耐性），优异的耐臭氧性能，较高的抗压缩永久变形性能；同时氟橡胶还具有高强度，高撕裂性能、耐磨性能优异等特点，是综合性能极为出色的橡胶之一。氟橡胶目前广泛用于油田、汽车工业等方面。我公司在氟橡胶配方及加工领域经验丰富。可以根据不同的应用领域，专业提供品种齐全、性能优异、品质稳定的混炼胶产品。

产品系列：	牌号	硬度范围	颜色	特点	用途
耐水蒸汽氟橡胶混炼胶	nbf70b	70度	黑色	采用国内优质氟橡胶原胶，配以进口硫化剂、吸酸剂、补强剂、操作助剂等精炼而成。该氟橡胶混炼胶在耐水蒸汽、过热水、强酸碱、强氧化剂等方面性能更优越。	用于油田、轮胎、等行业配件及制品
	nbf75b	75度			
	nbf80b	80度			
o形圈用氟橡胶混炼胶	nbf70b-o	70度	黑色	采用国内优质氟橡胶原胶，配以进口硫化剂、吸酸剂、补强剂、操作助剂等精炼而成。胶料具有较高的拉伸强度、较小的压缩变形、较好的热撕裂性能，适合制作o形圈、平垫片等密封制品，可以取代进口同类氟橡胶混炼胶。	适用于对耐热、耐化学溶剂要求苛刻的石油配件、机械行业等特殊行业
	nbf80b-o	75度	浅色		
	nbf80c-o	80度			
油封用氟橡胶混炼胶	nbf70b-yf	70度	黑色	采用国内优质氟橡胶原胶，配以进口硫化剂、吸酸剂、补强剂、操作助剂等精炼而成。胶料具有较高的拉伸强度、较大的伸长率、特好的热撕裂性能，适合制作发动机油封、气门油封、波纹管等复杂型面的产品，可以取代进口同类氟橡胶混炼胶。	适用于高温往复油磨、高强度的耐热及衬垫等工业制品
	nbf80b-yf	80度	浅色		
挤出级氟橡胶混炼胶	fj75	75	黑色浅色	采用国内优质氟橡胶原胶，配以进口硫化剂、吸酸剂、补强剂、操作助剂等精	适用于生产胶辊制成型或包片成型。

	hbf65b-j	65	炼而成。胶料具有较高的拉伸强度、较大的伸长率、特好的热撕裂性能，适合制作发动机油封、气门油封、波纹管等复杂型面的产品，可以取代进口同类氟橡胶混炼胶。
--	----------	----	--

本产品的型号是NBF70B，厂家(产地)是无锡市诺邦橡塑有限公司