

# 防锈颜料复合铁钛粉灰色B-500,代替锌粉，用于环氧富锌底

产品名称	防锈颜料复合铁钛粉灰色B-500,代替锌粉，用于环氧富锌底
公司名称	济南华特化工有限公司
价格	面议
规格参数	品名:复合铁钛粉B-500 产地:江苏 钛含量 :99 (%)
公司地址	山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼 二层北028号
联系电话	13864092658 13806407358

## 产品详情

』

[本产品可部分取代锌粉制作富锌底漆，可完全取代云铁、磷酸锌等防锈颜料，制作各种类型的防锈及重防腐油漆。]

产品特点: 一、防锈机理：通过多种有机助剂对超细粉体及颜料表面进行高温处理,使其在颜料表面形成致密的包覆层，有效地阻隔水分子、氧气及其他气体对钢铁的侵蚀，并极大增强了颜料在钢铁表面的附着力，从而具备了优良的防锈能力。 二、成份：

本产品是经过表面高温包覆处理的超微细复合粉体及少量金属盐类结合而成。 三、性能：

(1) 与其它防锈颜料相比，其分散性能明显提高，油漆的稳定性、抗沉性、防锈性均有明显改善。

(2) wd-b-500复合防锈颜料，性价比显著，可大幅降低防锈油漆的生产成本。(3) wd-b-500复合防锈颜料不含重金属，是一种完全环保无毒的新产品，且使用方便，喷涂、刷涂均可，是一种理想的新型防锈产品。 四、技术指标：项目 指标 外观 银灰色粉体 筛余物500目 % 2 密度27 g/cm<sup>3</sup> 3~4 吸油量g/100g 10~25 水溶物g/100g 1 挥发份105 % 1 水悬浮液pH值 7.0~9.5 硅酸盐 % 18

五、使用方法：按常规防锈涂料生产工艺生产即可。 六、建议用量：建议用量20% - 40%。 七、包装：

双层塑料包装，25kg/袋 - 40kg/袋。 八、储藏：保持通风干燥，存入一年不变质。

本产品的品名是复合铁钛粉B-500，产地是江苏，钛含量 是99 (%)，粒度是400 (目)，包装规格是25 kg/袋，形状是粉体