

净水器组装生产线

产品名称	净水器组装生产线
公司名称	深圳市鸿达利机械设备有限公司
价格	1100.00/条
规格参数	线体宽度:250-900mm，可由客户选定， 线体高度:一般750mm，范围500-1000mm。 线体长度:单段驱动最长30-40m，由客户选定，
公司地址	深圳市坪山新区六联社区宝山第三工业区第11栋1楼
联系电话	4008123059 13823246033

产品详情

产品名称：净水器组装生产线设备、净水器生产线、净水器流水线、净水器流水线厂家、净水器流水线价格、净水器生产线、净水器生产线厂家、净水器生产线价格、广东净水器流水线厂家

净水器流水线说明：

组装线通常利用工装板托运产品，采用专用铝型机身轨道（铝材型、铁材型），采用3倍速链条输送。工装板输送形式：水平循环，上下层水平循环，直立回板循环。设备线体分类：总装线、老化线、调试线、返修线、分流线、过渡线、包装线等。配套设备有：提升机、吸吊机、工装板、装框机、高温老化房、平行移载装置、顶升移载装置、双向平移抓取装置及360度带电旋转装置等。

净水器测试组装生产线 参数：

净水器流水线线体宽度：250-900mm，可由客户选定，

线体高度：一般750mm，范围500-1000mm。

净水器流水线线体长度：单段驱动最长30-40m，由客户选定，

输送速度：2-20米/分。

净水器流水线链条形式：链条和滚轮传送等速-双节距滚轮链，链条和滚轮传送差速-差速链(2.5倍速和3倍速两种)

净水器流水线工装板类型：钢板、工程塑料板、木板等

净水器流水线框架材质：铝型、碳钢。

净水器流水线使用电源：单相220v或三相380v 50hz

产品名称：净水器流水线设备

参数：压力表（雷尔达）:0-1mpa（带输出指示灯功能） 面板式1gpm流量计（按客户提供厂家）
定时器（欧姆龙）86型电源插座 鹅颈龙头按钮（永前）、指示灯（二工）及连接线路
进水管道及配件（不含线体之外材料）（国产） 出水管道及配件（不含线体之外材料）（国产）
连接水路接头及水管（国产） 说明：可测试流量、泵的水压、纯水压力、废水压力

型号：hdl-008

欢迎来电咨询：13823246033（韦先生） 公司网址：www.zidonghuasb.com

深圳鸿达利净水器流水线厂家是生产优质净水器流水线供应商,鸿达利机械设备有限公司可为各位客户、各大企业量身设计，根据客户的要求，专门独立设计制造各类型输送设备、组装线设备。产品适用于电子、电器、玩具、食品、家具、化工及车站、码头、等行业生产检测包装及各工艺的需要