

## ZLSD-ZHD-600W在线互动正弦波UPS

产品名称	ZLSD-ZHD-600W在线互动正弦波UPS
公司名称	深圳市智联盛达科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:智联盛达 型号:ZLSD-ZHD-600W 输出电压:220VAC ± 2%
公司地址	深圳市罗湖区笋岗街道宝岗路田心村101-103
联系电话	0755-22384084 13302938916

## 产品详情

zhd系列在线互动正弦波ups,是专为恶劣用电环境  
质量供电的场合而设计的。它具有宽度稳压、充电  
纯正弦波输出的特点。是新一代智慧型ups,同时  
器使用。为以下场所提供安全可靠的电力保护：  
小功率家电 服务器 办公和公共场所设备  
家用照明系统 制造、控制系统 it和网络环境  
个人电脑，工作站和pos系统

### 特点：

- 高性价比。价格低于在线机，但却能耐恶劣的用电环境。
- 抗冲击力强，可带小型的感/容型负载。
- 微处理器控制保证可靠性
- 在线互动式设计，纯正弦波输出
- 高性能的自动电压调节器，保证有稳定的电压输出
- 12v电池状态下充电电流可达20a, 24v状态下充电电流可达15a

· 3-5步智能充电，持续充电，能有效的减少充电时间

· 内置风扇风速可调节，减少机器操作噪声，并能延长风扇的寿命

过载，电池低电压，高电压保护功能

zhd系列在线互动机（正弦波输出）

机器型号(zhd)		500n/500s	1000n/1000s	1500s
额定容量	va/w	500va/300w	1000va/600w	1500va/900w
输入	额定电压	220vac		
	电压范围	140-280vac ± 4%		
	频率范围	50hz ± 3hz		
	功率因数	0.6		
输出	电压	220vac ± 2%		
	频率	50hz ± 0.1%（电池模式），50hz ± 3%（市电模式）		
	波形	纯正弦波		
	失真度（thd）	线性负载 3%，非线性负载 8%		
	过载能力	负载为105%-120%时10秒关闭输出，负载120%-150%时3秒后关闭输出		
		200毫秒后关闭输出		
峰值因数	3 : 1			
电池	类型	阀控式免维护铅酸电池		
	标称直流电压	12vdc/24vdc		

备用时间 (100w)	分钟	10	25
转换时间	小于6毫秒(标准模式)		
保护能力	过载、短路、过压、欠压、过热、tvss		
显示	led	ups运行状态指示	
	lcd	ups运行状态指示, 输入和输出电压、频率、电池电压、电池容	
报警	市电异常、电池电压低、过载、故障自动声光报警		
噪音	(1米距离)	< 40db	
通讯接口	rs232端口	rs-232 (订制)	
	智能插槽	可选择搭配: snmp卡, as400卡	
操作环境	环境温度	0-40	
	相对湿度	0-95%不结露	
重量	净重 (kg)	9.3/7	10 12
外形尺寸	宽x长x高 (mm)	123x356x189	

注: 显示分为led和lcd两种方式, 供你选择。