

# 大流量应急柴油机水泵

产品名称	大流量应急柴油机水泵
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH80DP
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

## 产品详情

大流量应急柴油机水泵/3寸防洪柴油机水泵

柴油水泵的运输与储存

为了防止着火或者火灾，必须等发动机冷却后才可搬运或者储存水泵机组，运输水泵机组时，请您关闭油箱开关，将水泵机组平放并确保油箱盖已经拧紧。因为燃油外溢、油雾可能会着火。

在将水泵机组长时间储存前：

- 1 确保储存区域已经干燥、干净；
- 2 低速运转发动机5分钟。
- 3 趁发动机还是热机时排出机油并注入新的干净机油。
- 4 按下减压拉动起动手柄2-3次（不要起动）。
- 5 放回减压手柄，慢慢拉动起动手柄到有压力为止。
- 6 清洁水泵内部，包括叶轮、涡壳、泵体等。
- 7 打开油箱放油小螺栓放尽油箱内的柴油后拧上螺栓。
- 8 清洗空气滤清器滤芯。
- 9 清除机组表面灰尘，盖上防尘罩存放。

如果在泥泞地区、含沙的水、含有大碎片的水中使用过水泵，请关机前向水泵内加注清水冲洗，否则再次启动会损坏叶轮，冲洗后拧下放水螺塞放尽泵体内所有水后拧紧放水螺塞。

更多特赫自吸水泵/高压水泵相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756 联系人：庞经理

机组型号 th80dp

水泵

进水口直径 (mm) 80

出水口直径 (mm) 80

最大流量 (m<sup>3</sup>/h) 60

最大扬程 (m) 25

最大吸程 (m) 8

发动机

发动机型号 th178fa

发动机形式 单缸,倾斜式,四冲程,风冷,涡流室式柴油发动机

缸径 × 行程 (mm) 78 × 64

排量 (cc) 305

最大输出 (hp) 6.5

冷却方式 强制风冷

起动方式 手拉式反冲起动

润滑方式 压力、飞溅复合式

机油容量 (l) 1.1

润滑油型号 sae10w - 30、sae20w - 40 (cc级以上)

燃油型号 夏天0#，冬天-10#柴油

转速 (rpm) 3600

供油方式 自流式

燃油箱容积 (l) 3.3

连续工作时间(h) 2.2

## 可选配置

电启动

尺寸

外形尺寸 (mm) 560 × 455 × 550

包装尺寸 (mm) 575 × 470 × 575

净重/毛重 (kg) 45/49

关于自吸泵进口处压力过高，导致机械密封漏水的情况

1、电机正常运转但出水量少或根本不出水。这种情况应首先检查水泵的密封,检查时应先拔下电源插头,用手堵住吸水口,把水泵灌满水,用嘴衔住出口使劲往里吹气,观察泵头是否漏水,漏水之处也就是密封损坏之处。常见的故障部位有吸水口垫、出水口垫、叶轮盖垫,维修时应更换。若无满水现象,多是叶轮损坏、吸水室和出水室之间的挡水内隔蚀穿、泵头挡水隔磨平、叶轮和泵壳的间隙增大等,应更换叶轮和泵壳。更换叶轮时应注意彻底清除泵内残余的铜叶片,以免再次损坏新叶轮。

2、机壳带电。多数是水封损坏,水通过电机轴渗入电机内使电机绝缘性能恶化所致,可采用更换水封、烘干电机等方法修复。需要注意的是,因为水泵长期与水接触和露天工作,极易受潮而造成绝缘性能恶化,为了保证人身安全,电动自吸泵应可靠接地。

更多特赫自吸水泵/高压水泵相关技术了解;请拨打厂家电话:021-31253661 18721346689 qq:771585756 联系人:庞经理

大流量应急柴油机水泵/3寸防洪柴油机水泵 大流量水泵,应急柴油机水泵,3寸柴油水泵,防洪水泵,柴油自吸式水泵,柴油水泵价格,柴油水泵机组,柴油自吸水泵,小型柴油水泵,自吸泵图片,自吸泵价格