厚质水性环氧沥青防腐漆

产品名称	厚质水性环氧沥青防腐漆
公司名称	青岛润邦防水建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:润邦
公司地址	山东省青岛胶州市
联系电话	0532-86202378 13853236499

产品详情

厚质水性环氧沥青防腐漆

一、产品特点

本品为甲乙双组分组成。甲组份由环氧树脂、石油沥青、防锈颜料、铅粉助剂等经研磨、调制而成，乙组份为固化剂，该漆具有优良的耐火性和防锈性及耐化学品性。

二、应用范围

适用于船舶、钢桥梁、管道、污水池、钢铁等防腐工程。

三、技术要求

颜色　　黑色

干燥时间　　表干≤1小时

实干24小时

完全固化7天

配比　　甲：乙 4：1

适用期要求　　甲乙组份混合均匀静置30分钟后使用，6小时用完

涂装方式　　根据不同情况选用刷涂、滚涂、无空气高压喷涂

四、表面处理、施工条件及安全贮运

做漆用时表面将漆膜损伤和锈蚀处二次除锈，研究达到sa2.5级或st5.3级钢铁表面应将锈蚀部位清理干净，钢铁表面温度高于周围空气露点温度3°C以上可以施工，相对湿度大于85%不宜施工，施工最佳温度10-30°C，严禁在雨雪雾霜露及大风条件下施工。

运输过程中，避免碰撞、日晒、雨淋，并远离火源。存放于阴凉通风的室内仓库。存期一年（超过存储期，经检验合格仍可使用）。

施工环境应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火，施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内。