

隧道防水防爆电话，工业防水防尘电话

产品名称	隧道防水防爆电话，工业防水防尘电话
公司名称	深圳市西骏通讯科技有限公司
价格	12.00/台
规格参数	品牌:昆仑 型号:KNSP-01
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡固戍南昌工业园268号A栋6楼
联系电话	13554966811

产品详情

隧道防水防爆电话，工业防水防尘电话

产品名称：	抗恶劣天气电话机knsp-01t2s
产品型号：	knsp-01t2s
尺寸规格：	320x205x120mm
材质：	铝合金铸造
pdf：	

简介：

特别适合在北方地区高海拔地区的高铁，地铁，隧道，桥梁，港口，机场，大型工矿项目调度呼叫场所，户外景区，郊野公园，国家级自然保护区，森林公园的游客sos紧急呼叫使用

昆仑牌抗恶劣天气电话机，对防潮、防冻，防火、抗噪、防尘、防破坏性等有特殊的设计。整机按零下40度到零上75度环境下稳定性要求设计，其技术指标处于国际领先水平。

a产品特性 1、外壳：锌铝合金压铸，外壳厚度5 mm，坚固耐用、密封性好；表面喷涂德国进口反光户外漆，颜色亮丽，多年不褪色。耐腐蚀性强。 2、门盖：获实用新型技术专利，专利号zl2013.2.0014062.9设计专利，可以预防大风将其吹开。可以抵抗12级以上大风，传统的电话机需要一个手按住门，另一个手抓听筒还要拨号码，昆仑牌特种电话机，开门打电话时很方便，电话机门扣能自动将门扣好。

3、挂钩：锌合金铸压，镀铜，镀锌，最后再镀镍。三级涂层。使用寿命更长。利用磁感应挂断，采用原装进口美国军用最好的磁环管，可靠性强，不需要叉簧，没有接触缝隙。 4、按键：进口高档硅胶按键，使用与奔驰宝马车同一级别的高档硅胶料，耐磨、耐腐蚀，抗老化，带夜光（选配）。根据客户要求我们也可以选配全不锈钢德国进口sus316和sus304金属按键。

5、手柄：使用ge公司进口pc和abs的合金料，自己公司的独特配方和模具制造。一体式抽空结构，密封性好，经受人反复敲击不易破裂、扭拉不变形，在零下40度不爆裂。带不锈钢的可收缩的软管。内部设计有抗破坏拉力钢丝，抗拉力200kg或者以上。以上要求还可根据客户要求增加。

6、线材：采用铁氟龙线，耐酸碱、耐高低温、抗老化，不起火。

7、防水胶：采用进口防水胶，高粘度、耐高温、高压，防水寿命10年以上。

8、手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。具有三级

防水、防尘功能，整机等级达到国家标准gb4028-93ip66 / ip67 9、话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准gb/t 15279-94

二、 操作使用 1、 摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开； 2、

接听电话：当有来电时，电话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄； 3、

拨打电话：取下手柄，按普通电话机的拨打方式进行操作，与对方通话； 4、

存入号码：取下手柄，按"存储"键，输入要存入的号码，按"存储"键，按"0-9"其中任一键作为存放号码的地址，挂机； 5、

提取号码：取下手柄，按"提取"键，按"0-9",其中所需的某个数字键即可拨出内存的记忆号码。

三、 主要技术参数 1、适用于馈电电压为33-60v的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统 2、温度：-35 ~75

相对湿度：10%~95% 大气压力：86~106 kpa 环境噪声： 60db(a) 3、振铃声级：

70db 可以根据客户具体情况增加到75-80分贝，需要客户专门定制 4、当用户线为3km是的信号电平 标准频率：低频群：697-941hz

高频群：1209-1477hz 频率偏移：不大于±1.5% 组合信号的高低频电平差：2±1db

由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20db 5、通话传输指标：slr 12, rlr -1, stmr 10, 输出阻抗：600

6、具有超强的12组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长16位）7、在0.8mm的电缆芯线上，用户线可达7km长

8：可以根据客户要求定制，最低使用电压只要24v的电话机。国标是48v-60。这样可以在隧道和地铁里节省很多线。

四、 防雷标准 电话机主板装置国际电信联盟最高标itu-t k. 219（全世界最高的防雷标准） 准防雷管，防雷标准符合gb/t 9043-1999

电气参数如下：1、直流击穿电压400v 2、直流击穿电压范围 30% 3、耐冲击电流 1ka（8/20 μs电流波）4、绝缘阻抗 大于1g欧

本电话机获得以下证书 获得证书欧洲ce ate20062454 获得欧洲电磁抗干扰en50121-4：2006 获得美洲fcc：ate20071202

获得中国ccc：证书2013011603626968 获得外观证书：专利号zl2008301031854 获实用新型技术专利：专利号zl2013.2.0014062.9

五、 系统安装

电话机壁挂式安装，如图示

六、 包装

机器尺寸：320*205*120（mm）

外箱尺寸：439*277*191（mm）

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛重：7kg

净重：5.2kg

七、 应用实例：

佳木斯电厂、北方联合电力蒙西电厂、北京京能热电石景山电厂、河南能信热电、重庆彭水电厂、陕西铜川电厂、大亚湾核电站、岭澳核电站、粤电清溪电厂、虎门电厂、妈湾电厂、前湾电厂、韶关电厂等

广州地铁、深圳地铁、沈阳地铁、重庆轻轨、北京地铁、上海地铁、成都地铁等

北京电力隧道（奥运会项目）、武汉过江电力隧道、上海电力隧道、广州珠江隧道

四川会理县铅锡矿、四川江油雁门硫铁矿、福建紫金矿业、莱钢、攀钢、武钢等

八、 支持与服务

正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，免费十四个月保修；所有配件长期生产，并有库存，超过保修期后，我方仍提供产品售后

该款话机适用于欧美如挪威，瑞典，俄罗斯，加拿大，美国，日本，韩国，中国新疆，东北三省，天气十分寒冷和户外风雪很恶劣的环境