

20至30支紫金真空管全自动太阳能热水器-华普铝合金

产品名称	20至30支紫金真空管全自动太阳能热水器-华普铝合金
公司名称	湛江市清大华普科技有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:清大华普 型号:华普铝合金 水箱容积:200-300L (L)
公司地址	湛江市赤坎区农林一路14号厂房第5幢
联系电话	86 759 3481151 13336502955

产品详情

品牌	清大华普	型号	华普铝合金
水箱容积	200-300L (L)	集热管管数	20-30 (支)
价格范围	2000-3000 (元)	水箱内径	360 (mm)
集热管管长	1.8 (m)	系统承压	0.06-0.10 (Mpa)
反光板	彩钢	冬季水温	65-75 ()
夏季水温	40-90 ()	产热量	- (kg/日)
保温层材质	进口聚氨脂	内胆材质	SUS304-2B不锈钢
外壳材质	彩钢	支架材质	优质铝合金

企业简介湛江清大华普太阳能热水器是一家专业生产太阳能热水器的厂家,实力雄厚,拥有一系列目前国内最先进的生产设备,培备一批专业的高技术人员,以过硬的产品质量,高素质的服务队伍来打造市场.公司以零风险的合作方式,让合作伙伴更加灵活地开拓市场.清大华普太阳能作为“中国质量万里行理事委员会”委员单位之一,清大华普太阳能热水工程完成了与建筑化的设计理念,产品由真空集热器,蓄热水箱、循环管道、循环水泵、支架、控制系统及相关附件组成。将太阳能辐射能转变为热能,真空管内冷水吸收热量后变成热水,密度变少向上流动。冷水向下流动,热水通过循环水泵提供到蓄热水箱待用,水泵满后,保温水箱的热水被循环加热更高温度。环保、安全、节能,每天24小时随时有热水供应。广泛应用于家庭、宾馆、学校、工厂、洗浴单位、招待所、养殖场、部队等领域。

“三包”保证

- 1、包修：自购机之日起,主机(水箱、支架及真空管)免费保修三年;华普专用辅件(温控仪、电加热管、上下水管)免费保修1年;主机和辅件终身维修。
- 2、包换：自购机之日起,60天内出现性能故障(非人为),免费给予修理或调换。
- 3、包退：自购机之日起,15天内出现性能故障(非人为),免费给予修理、调换或退货。

“五免”服务

免费咨询;免费设计;市区内免费送货上门;免费安装;免费指导、调试

华紫雅风性能特点

彩钢外桶魅力色彩,神秘高贵

操作方便、超长寿命、双重防雷,点解保护、防垢专利

满足小康家庭需求、高性价比

热动力强、启动快,可用于高温热水、开水

配套智能全自动控制器,水温水位尽在掌握之中,配套电加热器,阴雨天照样出水

产品十大优势

- 1、双重防雷
- 2、电解保护功能
- 3、超大容量
- 4、持久恒温
- 5、超长寿命
- 6、探测准确
- 7、经久耐用
- 8、操作方便
- 9、光电信号感应技术
- 10、用户恢复设置功能

南方双重防雷保护功能

采用美国专用防雷器件对雷电感应检测，能以极高的速度将雷电疏导接地，使用两端阻抗骤然降低，将雷电箝位在一个预定的数值，确保太阳能控制仪免受瞬态高能量冲击而损坏。

电解保护功能

针对目前市场上太阳能控制仪的传感器容易被腐蚀和老化，带来众多的售后麻烦。清大华普公司特此对传感器的不稳定因素进行攻克-----电解防垢保护专利技术，主要采用50hz的频率对传感器交流地进行氧化还原反应，传感器不断失去和获得电子，处于一种“电”的状态，有效保护传感器不被腐蚀和结水垢，无需再花心思清洗维护，使用寿命更长久。

选购常识

周围没有自来水，能不能安装太阳能热水器？

在没有自来水的地区要使用太阳能热水器，一般可借助水泵上水，另外再增设一辅助水箱与太阳能同一高度，用以储存凉水，以便洗浴时况凉水。

水质不好能不能安装太阳能？

可以安装太阳能，但会缩短真空管和电加热的寿命。

水压不够时能不能用太阳能？

当地水压不够时，可以使用增压泵来解决这个问题。

买多大容量的比较合适？

一般家庭洗浴用水最低（水温为45-50度）；男30l女40l，若家庭用水包括厨房在内，则可按人均用水量40l估算用水总量；家庭太阳能热水器冬季水温一般按50-60度计算，折算热水器容水量（江苏华扬热水器标定容积为热水器实际可用水量，有些热水器标定容积则包括真空管等不可用水量在内），实际购买时还要根据热水器情况来决定。

阴雨天怎么办？

可以购买带电辅助的太阳能热水器，阴雨天手动或自动(需要配置控制器)启动电加热来辅助加热。

电加热在何种情况下使用？

在无阳光照射或太阳光照时间太少、用水量过大以及急需用热水时可以使用电加热。

电加热能不能长时间使用？

华扬采用了英格莱电加热器，表面经氮化处理有极强的抗腐蚀性；采用可更换阳极镁棒有效保护电加热器及水箱，产品寿命较长，其寿命是普通电加热管的3-4倍。一般100-250升容量的太阳能配置的是1500瓦的电加热功率，1-5小时可以将整箱水加热。在联系阴雨天情况下，是可以长时间使用的。

太阳能热水器有没有保温功能？

有保温功能。太阳能热水器的真空玻璃集热管是双层玻璃构成，内表镀上热吸收层，两层之间为真空，这样相当于一个拉长的保温瓶。热量只能进不能出，热水器水箱是采用双层不锈钢板构成，中间是聚氨脂整体发泡的保温体，保温作用十分明显，一般合格的太阳能热水器每天温度下降在5℃以内。

太阳能热水器能达到多少度？

我们是按照冬季日温升50度来设计真空管与水箱容积配比的，正常情况下，太阳能能达到50-70度，如果夏天连续几天未用，太阳能中水温有可能达到70-90度。

热水器能把水晒开了吗？

普通家用热水器在上满水的情况下通常是晒不开的，因为当水温升高到一定温度时达到热平衡，此时吸收热量与散失热量相等，水温不再上升。要想热水器把水晒开必须减少贮水或增加集热面积。

采用304-2b不锈钢内胆，进口彩钢板外桶，聚氨脂发泡保温层，304不锈钢或优质铝合金支架，58*1800mm紫金真空管

限量版特价：规格16-30支管 价格2000-3000元一台。质量三包，欢迎抢购！！！！