

进口o型圈厂家

产品名称	进口o型圈厂家
公司名称	无锡固安特密封科技有限公司
价格	.50/个
规格参数	材质:橡胶 胶料:进口 规格:3*1
公司地址	无锡市南长区人民东路7号608室
联系电话	0510-85510030 18951569253

产品详情

进口o型圈厂家的内径尺寸：从1.0mm-50000mm（特殊规格亦可定做）；

进口o型圈的线径尺寸：0.5、0.8、1.0、1.5、1.78、1.8、2.0、2.4、2.62、2.65、3.0、3.1、3.5、3.53、3.55、4.0、4.5、5.0、5.3、5.33、6.0、6.99、7.0、8.0、9.0、10、12、13、14、15等非标尺寸

进口o型圈的橡胶材质：

乙烯橡胶（aem）、丁晴橡胶（nbr）、氟素橡胶（fkm/viton）、硅矽橡胶（sil）、三元乙丙橡胶（epdm）、氟硅橡胶（fkm）、全氟橡胶（ffkm）

进口o型圈厂家的规格及标准:

o型圈规格型号主要有uhso型圈规格，uhpo型圈规格，uno型圈规格，dho型圈规格，活塞杆o型圈规格，耐高温o型圈，耐高压o型圈，耐腐蚀o型圈，耐磨损o型圈。

o型圈的标准主要有国标gb 1235-76，国标gb3452.1-92；日标p type，g type，s type，ss/v type，ft type；美标as568，英标系列；欧标系列

进口o型圈厂家技术要求包括外观要求、尺寸要求和材料物理性能要求。

o型圈的应用介绍：

孔用yx型o型圈

进口o型圈产品用途：用于往复运动液压油缸中活塞的密封。适用范围：tpu：一般液压油缸、通用设备液压油缸。cpu：工程机械用液压油缸及高温、高压用油缸。材质：聚氨酯tpu、cpu、橡胶。

产品硬度：hs85 ± 2 ° a 工作温度：tpu：- 40 ~ +80 ，cpu：-40 ~ +120 工作压力： 32mpa工作介质：液压油、乳化液。

yx型孔用挡o型圈

进口o型圈产品用途:本标准适用于油缸工作压力大于16mpa时配合yx型密封圈使用,或油缸偏心受力时,起保护密封圈的作用.工作温度:-40 ~ +100度。工作介质:液压油、乳化液、水 产品硬度：hs 92 ± 5a 材质：聚四氟乙烯。

轴用yx型o型圈

产品用途：用于往复运动液压油缸中活塞杆的密封 适用范围:tpu:一般液压油缸、通用设备液压油缸。cpu：工程机械用液压油缸及高温、高压用油缸。材质：聚氨酯tpu、cpu、橡胶 产品硬度：hs85 ± 2 ° a 工作温度：tpu：- 40 ~ +80 cpu：-40 ~ +120 工作压力： 32mpa，进口o型圈厂家工作介质：液压油、乳化液。