

## 20至30支紫金真空管全自动太阳能热水器-华蓝天翔

产品名称	20至30支紫金真空管全自动太阳能热水器-华蓝天翔
公司名称	湛江市清大华普科技有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:清大华普 型号:华蓝天翔 水箱容积:200-300L ( L )
公司地址	湛江市赤坎区农林一路14号厂房第5幢
联系电话	86 759 3481151 13336502955

### 产品详情

品牌	清大华普	型号	华蓝天翔
水箱容积	200-300L ( L )	集热管管数	20-30 ( 支 )
价格范围	2000-3000 ( 元 )	水箱内径	360 ( mm )
集热管管长	1.8 ( m )	系统承压	0.06-0.10 ( Mpa )
反光板	镀锌	冬季水温	60-70 ( )
夏季水温	40-90 ( )	产热量	- ( kg/日 )
保温层材质	进口聚氨脂	内胆材质	SUS304-2B不锈钢
外壳材质	彩钢	支架材质	镀锌进口钢

湛江清大华普太阳能热水器是一家专业生产太阳能热水器的厂家,实力雄厚,拥有一系列目前国内最先进的生产设备,培备一批专业的高技术人才,以过硬的产品质量,高素质的服务队伍来打造市场.公司以零风险的合作方式,让合作伙伴更加灵活地开拓市场.清大华普太阳能作为“中国质量万里行理事委员会”委员单位之一,清大华普太阳能热水工程完成了与建筑化的设计理念。

产品由真空集热器,蓄热水箱、循环管道、循环水泵、支架、控制系统及相关附件组成,将太阳能辐射能转变为热能,真空管内冷水吸收热量后变成热水,密度变少向上流动。冷水向下流动,热水通过循环水泵提供到蓄热水箱待用,水泵满后,保温水箱的热水被循环加热更高温度。环保、安全、节能,每天24小时随时有热水供应。广泛应用于家庭、宾馆、学校、工厂、洗浴单位、招待所、养殖场、部队等领域。

采用304-2b不锈钢内胆,进口彩钢板外桶,聚氨脂发泡保温层,进口镀锌钢板支架,58\*1800mm紫金真空管

限量版特价:规格16-30支管 价格2000-3000元一台。质量三包,欢迎抢购!!!

## “三包”保证

- 1、包修：自购机之日起，主机（水箱、支架及真空管）免费保修三年；华普专用辅件（温控仪、电加热管、上下水管）免费保修1年；主机和辅件终身维修。
- 2、包换：自购机之日起，60天内出现性能故障（非人为），免费给予修理或调换。
- 3、包退：自购机之日起，15天内出现性能故障（非人为），免费给予修理、调换或退货。

## “五免”服务

免费咨询；免费设计；市区内免费送货上门；免费安装；免费指导、调试

## 产品十大优势

- 1、双重防雷
- 2、电解保护功能
- 3、超大容量
- 4、持久恒温
- 5、超长寿命
- 6、探测准确
- 7、经久耐用
- 8、操作方便
- 9、光电信号感应技术
- 10、用户恢复设置功能

## 南方双重防雷保护功能

采用美国专用防雷器件对雷电感应检测，能以极高的速度将雷电疏导接地，使用两端阻抗骤然降低，将雷电箝位在一个预定的数值，确保太阳能控制仪免受瞬态高能量冲击而损坏。

## 电解保护功能

针对目前市场上太阳能控制仪的传感器容易被腐蚀和老化，带来众多的售后麻烦。清大华普公司特此对传感器的不稳定因素进行攻克-----电解防垢保护专利技术，主要采用50hz的频率对传感器交流地进行氧化还原反应，传感器不断失去和获得电子，处于一种放“电”的状态，有效保护传感器不被腐蚀和结水垢，无需再花心思清洗维护，使用寿命更长久。

## 选购常识

周围没有自来水，能不能安装太阳能热水器？

在没有自来水的地区要使用太阳能热水器，一般可借助水泵上水，另外再增设一辅助水箱与太阳能同一高度，用以储存凉水，以便洗浴时况凉水。

水质不好能不能安装太阳能？

可以安装太阳能，但会缩短真空管和电加热的寿命。

水压不够时能不能用太阳能？

当地水压不够时，可以使用增压泵来解决这个问题。

买多大容量的比较合适？

一般家庭洗浴用水最低（水温为45-50度）；男30l女40l，若家庭用水包括厨房在内，则可按人均用水量40l估算用水总量；家庭太阳能热水器冬季水温一般按50-60度计算，折算热水器容水量（江苏华扬热水器标定容积为热水器实际可用水量，有些热水器标定容积则包括真空管等不可用水量在内），实际购买时还要根据热水器情况来决定。

阴雨天怎么办？

可以购买带电辅助的太阳能热水器，阴雨天手动或自动(需要配置控制器)启动电加热来辅助加热。

电加热在何种情况下使用？

在无阳光照射或太阳光照时间太少、用水量过大以及急需用热水时可以使用电加热。

电加热能不能长时间使用？

清大华普电加热器，表面经氮化处理有极强的抗腐蚀性；采用可更换阳极镁棒有效保护电加热器及水箱，产品寿命较长，其寿命是普通电加热管的3-4倍。一般100-250升容量的太阳能配置的是1500瓦的电加热功率，1-5小时可以将整箱水加热。在联系阴雨天情况下，是可以长时间使用的。

太阳能热水器有没有保温功能？

有保温功能。太阳能热水器的真空玻璃集热管是双层玻璃构成，内表镀上热吸收层，两层之间为真空，这样相当于一个拉长的保温瓶。热量只能进不能出，热水器水箱是采用双层不锈钢板构成，中间是聚胺脂整体发泡的保温体，保温作用十分明显，一般合格的太阳能热水器每天温度下降在5℃以内。

太阳能热水器能达到多少度？

我们是按照冬季日温升50度来设计真空管与水箱容积配比的，正常情况下，太阳能能达到50-70度，如果夏天连续几天未用，太阳能中水温有可能达到70-90度。

热水器能把水晒开了吗？

普通家用热水器在上满水的情况下通常是晒不开的，因为当水温升高到一定温度时达到热平衡，此时吸

收热量与散失热量相等，水温不再上升。要想热水器把水晒开必须减少贮水或增加集热面积。