

蓝牙方型半自动卷绕机

产品名称	蓝牙方型半自动卷绕机
公司名称	东莞市钇伸自动化机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:钇伸 型号:YS-BLY40 材料宽度可做:0-38MM
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市长安镇厦岗岗砂路11号
联系电话	86 0769 85375272 13713273543

产品详情

设备特性

采用plc人机界面控制系统，实现人机对话，操作方便，产出统计功能

具有完善的报警提示功能和安全防护功能

技术参数

1.隔膜宽度：10-40mm 卷针宽度：10-18mm，极片宽度；9-38mm 2.材料规格要求

材料	材料长度	材料宽度	材料厚度	内径	外径
正极片	100~300	9-38	0.1-0.2		
负极片	100~300	9-38	0.1-0.2		
隔膜	料卷	10-40	0.016-0.045	76.2	200
终止胶带	料卷	8-15	0.01-0.035	76.2	150

3. 设备能力：4~8个/分钟（根据卷针宽度，极片长度/宽度） 4. 卷针精度；

在保证极片满足以下条件时：极片的宽度误差小于 $\pm 0.2\text{mm}$;极片的“s”弯曲误差小于 $\pm 1\text{mm}/500\text{mm}$;
隔膜料卷塔形误差小于 $\pm 0.2\text{mm}$;卷绕精度可以满足：
隔膜对齐误差小于 $\pm 0.5\text{mm}$;极片对齐误差小于 $\pm 0.5\text{mm}$;
可实现负极包正极，隔膜包负极，成品切面的对齐度 $\pm 0.5\text{mm}$ 5.机器高度155cm.长度125cm.宽度100cm.

本公司自主研发的全自动叠片机、切折烫三合一机、圆柱半自动卷绕机、方型半自动卷绕机、二次真空封装机、动力顶侧封机广泛用于锂电池行业

钇伸自动化时刻致力于新产品的开发，不断跟踪世界最新用科技动能，创新更新应用先进技术，不断改进设备性能，提供客户满意的产品及销售服务，选择钇伸必无后顾之忧。

联系人：朱先生 联系电话：137 1327 3543

覃先生 联系电话：135 5666 1635

欢迎随时来电咨询