硅灰石矿用ZSG高效重型振动筛_筛分机_筛选机

产品名称	硅灰石矿用ZSG高效重型振动筛_筛分机_筛选机
公司名称	新乡市万达机械制造有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:万达机械 型号:zsg1225 网孔:3-100
公司地址	河南省新乡市西冀场工业园
联系电话	086-18625932501 18625932501

产品详情

zsg高效重型筛产品概述:

zsg型系列高效重型振动筛是一种新型高效的通用筛分设备，其筛箱运动轨迹近似为直线。该系列筛机结构简单，筛分能力大且能耗少、维修简便，广泛应用于矿山、煤炭、电力、冶金、建材、耐火等各行各业对较大块状物料及中、小颗粒状物料的分级作业。该系列筛机的动力装置有振动电机直接驱动和普通电机通过联轴器带动激振器间接驱动两种形式，可满足不同环境需要；筛面有金属编织网、棒条、铸造、焊接、冲孔等多种形式，筛面既有单层结构也可多层布置，振动筛和振动电机可满足不同筛分作业要求。

zsg高效重型筛主要特点:

1.体积小,筛分能力大.

2.重量轻,便于安装及工艺布置.

3.能耗少,可节约大量能源.

4.价格低,备件量极少.

5.结构简单,造型美观.

6.筛网由小块拼装,且更换极为简便.

zsg高效重型筛工作原理:

zsg系列重型筛工作时，两台电机自同步反向旋转产生的纵向激振力，迫使筛体带动筛板作纵向振动，筛面上的物料因受激振力作用而周期性向前抛出一个射程，这样周期性的运动而完成物料筛分作业。zsg系列矿用重型振动筛由振动源、筛体、筛网、减振装置和底拖组成，筛机侧板采用优质钢板制作而成，侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接，结构合理，坚固耐用

zsg高效重型筛型号含义:

zs g-10×20

┬ ┬ ┬ ┬

│ │ │ │

│ │ │ └────────────- 筛面长度(dm)

│ │ │

│ │ └──────────────── 筛面宽度(dm)

│ │

│ └──────────────────- 高效产品代号

注：我公司提供的此产品已通过国家ccc和iso9001认证！

说明：

1.表中所列各参数均系定型产品在标态、额定工况下的参考数值；

2、处理量系指物料粒度分布均匀、松散密度为(1.2～1.6t/m3)、水分含量不大于5%的沙石类物料参考值；

3、各参数仅反映设备主要结构类型和外形尺寸，谨供用户选型参考，具体结构及主要技术参数以技术和供货合同为准。

zsg高效重型筛安装、调试与操作:

zsg高效重型筛机安装前，应按该机基础图施工，予埋地脚螺栓或钢板。基础横、纵向水平度s<0.5/1000mm筛机就位后，应拧紧地脚螺栓。

zsg高效重型筛两台振动电机必须反向旋转，接线安装后，可根据生产工艺要求进行调试；根据入筛物料流量调节振动电机的激振力，以便进行入筛物料的分级作业。

zsg高效重型该筛机配用两台振动电机，调试时，应打开每台振动电机两端的防护罩，检查振动电机两端的偏心块是否完全重合，如每端两块偏心块完全重合并与另一端对应一致，这时该筛机的生产能力

为最大，假如需改变生产能力，则可调节振动电机两端偏心块的开合角度（两段应一致），使之得到预期的理想效果。

zsg高效重型筛机启动前，操作人员必须详细检查其各部件是否有相撞或螺栓松动现象，特别是振动电机地脚螺栓是否有松动现象。所有与筛体配置的工艺设施设备，必须采用软连接，以避免筛机振动影响其它工艺设施的正常工作，然后将两台振动电机一端的防护罩打开，按动电器控制箱启动按钮。观察两振动电机是否反方向旋转，如果是同方向旋转，应迅速停车，将其改为反向旋转。

zsg高效重型筛选用提示:

1.zsg型系列高效重型振动筛，计有11个定型规格并分别有敞开型和封闭型两种结构形式，适用不同作业环境需求，选用时请确定电压制式及有无防爆要求。

2.设备安装方式有支座式和吊挂式及二者搭配式等多种形式，选型时，请务必慎重考虑。

欢迎您拨打订购专线13072674997进行电话咨询，我们会为您进行详细解答-本网站是“ 新乡市万达机械制造有限公司 ”唯一指定官方网站（专售振动电机，振动筛，提升设备，输送设备，粉碎设备，给料设备，各种振动平台）。