

## 挤出级PA66 66J

产品名称	挤出级PA66 66J
公司名称	东莞市鑫煜塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:VYDYNE 型号:PA66 66J 挤出级PA66:66J
公司地址	东莞市樟木头先威路89号
联系电话	0769-87188815 13649833379

## 产品详情

专业销售：挤出级pa66 66j 塑胶原料，价格优惠，质量保证；

美国首诺 vydyne pa66 产品牌号

vydyne 50bw	尼龙66	抗溶剂性;耐化学性良好;耐汽油性;耐油性能;良好的颜色稳定性;通用	复合;通用
vydyne 50bw nt0682	尼龙66	抗溶剂性;耐化学性良好;耐汽油性;耐油性能;良好的颜色稳定性;通用	复合;通用
vydyne 50bwfs	尼龙66	抗溶剂性;耐化学性良好;耐汽油性;耐油性能;良好的颜色稳定性;通用	复合;通用

vydyne 52bwms	尼龙66	抗溶剂性;耐化学性良好;耐汽油性;耐油性能;良好的颜色稳定性;通用	复合;通用
vydyne 63a	尼龙66	中等粘性;刚性高;抗溶剂性;耐化学性良好;耐油性能;良好的熔体强度;通用;韧性良好;高强度	单丝;工业应用;棒材;流延薄膜;片材管件;薄膜;食品包装
vydyne 64c-r	尼龙66	中等粘性;刚性高;抗溶剂性;耐化学性良好;耐油性能;良好的熔体强度;通用;韧性良好;高强度	单丝;工业应用;棒材;流延薄膜;片材管件;薄膜;食品包装
vydyne 65a	尼龙66	中等粘性;刚性高;抗溶剂性;热稳定性;耐化学性良好;耐油性能;通用;韧性良好;高强度	单丝;型材;工业应用;棒材;片材;管件
vydyne 65b	尼龙66	中高粘度;刚性高;抗溶剂性;耐化学性良好;耐油性能;通用;韧性良好;高强度	单丝;型材;工业应用;棒材;片材;管件
vydyne 66b	尼龙66	kosher认证;刚性高;抗溶剂性;粘度高;耐化学性良好;耐汽油性;耐油性能;	单丝;型材;工业应用;棒材;片材;管件;薄膜
vydyne 66j	尼龙66	kosher认证;刚性高;抗溶剂性;热稳定性;粘度高;耐化学性良好;耐汽油性;	单丝;型材;工业应用;棒材;片材;管件;薄膜
vydyne 66r	尼龙66	kosher认证;光滑性;刚性高;抗溶剂性;热稳定性;粘度高;耐化学性良好;	单丝;型材;工业应用;棒材;片材;管件;薄膜
vydyne 66z	尼龙66	刚性高;抗溶剂性;粘度高;耐化学性良好;耐油性能;良好的熔体强度;通用;韧性良好;高强度	单丝;工业应用;棒材;流延薄膜;片材;管件;薄膜;食品包装
vydyne 67b	尼龙66	刚性高;抗溶剂性;粘度高;耐化学性良好;耐汽油性;耐油性能;较高的熔体稳定性;通用	单丝;型材;工业应用;棒材;片材;管件;薄膜
vydyne 67r	尼龙66	刚性高;抗溶剂性;热稳定性;粘度高;耐化学性良好;耐汽油性;耐油性能;较高的熔体稳	单丝;型材;工业应用;棒材;汽车领域的应用;片材;管件;薄膜

pa66又称尼龙66；聚己二酰己二胺；英文名：polyamide 66，缩写 nylon 66。cas编号：32131-17-2  
pa66是pa系列中机械强度最高、应用最广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高。

半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm<sup>3</sup>。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液

卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。编辑本段应用广泛用于制造机械、汽车化学

。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等