

# 景观雾喷嘴头|人造雾喷雾降温设备

产品名称	景观雾喷嘴头 人造雾喷雾降温设备
公司名称	深圳市易绿科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:易绿 型号:YL-AMD310G
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道大工业区科技路3号
联系电话	0755-29128141 13410087840

## 产品详情

景观雾喷嘴头|人造雾喷雾降温设备降温功能主要实现在两个方面，一是建筑本身的降温，二是场馆游览区降温，都实现了较好的环保、低碳降温效果。所以站在世界气象馆馆内及室外排队区，都明显感觉到水雾带来的清凉，人身在其中既能有清爽的凉意，又不会觉得湿嗒嗒。随着人们生活质量的提高，近几年来，热带植物观光园及生态主题餐厅在全国各地迅速崛起，以满足人们向往绿色，回归自然的渴望，是现代文明与纯朴的自然环境融为一体的科技结晶。在生态植物景观温室中,任何单一形式的降温加湿方法都无法同时满足环境内植物与人员的需要，而人造雾系统的出现，为我们提供了一套降温、加湿、造景、节能低碳的解决方案。面对一些生态餐厅、温泉、会所等开放式经营休闲场所，无法利用空调等传统降温手段解决降温及蚊虫侵扰的棘手问题，人造雾系统不但能解决您的忧愁，还能达到雾烘托场所景物的叠加效应，两者相得益彰，美不胜收。

景观雾喷嘴头|人造雾喷雾降温设备型号：yl-amd550g

电源：380v/50hz

流量：32l/min

压力：70bar

功率：5.5kw

电机：abb电机

泵浦：意大利ar/comet高压柱塞泵

体积：304不锈钢机箱 60cm\*74cm\*100cm

工作模式：时控/湿控

## 水制冷或水加温控制系统（选购）

景观雾喷头|人造雾喷雾降温设备景观造雾设备和净水系统完美结合，景观造雾系统喷出的微细雾滴，是经过净水设备处理过的净水（0.01微米超滤技术处理）通过增压泵将净水加压，从喷嘴产生直径为微米级的雾滴，雾滴在空气中弥散，蒸发时会带走周围的热量，能起到降温的效果。一般喷雾装置有两种类型：一种是高压雾喷器，另一种是低压两相流雾喷器。公交广场上的座椅下和高架步道上安装的是高压雾喷器，雾滴直径不到16微米，每个喷嘴的雾化半径约为1.5米至2米；广场遮阳棚的立杆上，固定安装了大量的低压两相流的雾喷器，雾滴直径在24至60微米，每个喷嘴的雾化半径可以达到3米左右，雾喷嘴头安装高度为离地1.5米至2米处，正好与人体高度吻合。

景观造雾会间隔时间开启。每当打开时，就会有游客特意走到喷雾下。此装置可在15分钟内，令周边3米区域内温度降低6℃。雾化喷嘴采用特种塑料，高精度制造生产。

### 景观雾喷头|人造雾喷雾降温设备产品特点：

喷出雾滴细微：10-30 微米，

喷射角度：80°，

出水量：2.4--7升/小时，

系统供水压力：3-14公斤，每个喷嘴喷雾覆盖面积3~5平方米，

降温能力：5~10℃。

产生大量的负氧离子，使空气新鲜湿润，同时能改变局部小气候；耐晒、耐酸碱、不长苔、不易堵塞，并且清洗方便使用寿命长。特殊设计制造的喷嘴喷出的雾粒直径在10-30微米之间，超细微雾粒中含有大量的负离子，增加空气的含氧量，极大地营造和改善人们生存和居住的环境。

因为是人工方法制造而成，可随景观环境所需效果和功能的需要，随意设计的控制，又因水在雾化的过程中能吸收周围大量的热，释放大量对人体有益的负氧离子，吸附空中大量对人体和环境有害的细微粉尘颗粒，在高温环境中加湿降温，所以在现在的园林、建筑、绿化、环保等工程中得到广泛的应用。

深圳市易绿科技有限公司多年来设计了数十个行业的高低压喷雾系统，在景观、降温、除尘、加湿、润滑、环境模拟等领域已为多家世界500强企业提供喷雾系统及相关配件，并服务于我国企业。其中为中石化五家下属企业和四川宏华集团研发的石油钻井平台喷雾系统已大批量出口中东和东南亚国家，并于2011年承接设计、制造、安装了港珠澳大桥喷雾保湿系统。

人造雾，雾森，雾喷，冷雾机，高压造雾机，人工造雾，喷雾降温，喷雾加湿，超声波造雾人造雾设备冷雾 雾森 冷雾设备 造雾机 人工造雾2015年3月18日我公司与青岛华强文化科技有限公司水雾系统采购合同成功签约.2014年9月14日福建省福州市闽清县白中镇福建省鼎冠服装有限公司5号厂房冷雾降温项目工程圆满竣工.喷雾降温设备，人造雾机，冷雾机，雾森雾喷设备，高压微雾加湿器，超声波加湿器，喷雾风扇，养殖场喷雾消毒设备，喷雾除臭设备，喷雾除尘设备,节水灌溉设备，喷灌设备，水处理设备.