

# 供应江特厂家销售铁氟龙镀银线

产品名称	供应江特厂家销售铁氟龙镀银线
公司名称	常州市江特高温线缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:江特 型号:FF46-2
公司地址	常州市新北区通江大道301号
联系电话	0519-89813138 15295163222

## 产品详情

产品型号：af46-2-200 执行标准：q/irmv1 - 2008 产品特性：1、额定电压：600v 2、工作温度：-65 ~ +200 3、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等 4、导体：实芯或绞合镀银铜线 5、绝缘：fep  
 铁氟龙特点/用途：具有优良的耐腐蚀性能，抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等；具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大；具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。电子行业中，可用于温度补偿导线，耐低温导线，高温加热导线，耐老化电线及阻燃电线；家用电器行业中，可用于空调机，微波炉，电子消毒柜，电饭堡，电子热水瓶，电暖器，电烤箱，电炒锅，灯具灯饰等的内部布线。交货要求：按双方合同协议商定，允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。规格结构及技术参数：

标称截面 (mm <sup>2</sup> )	导体结构根数/线径 (mm)	绝缘厚度 (mm)	平均外径 (mm)	20 时导体直流电阻 (/km)	包装长度 (m)
0.014	7/0.05	0.15	0.45	1343	500
0.035	7/0.08	0.60	525		
0.05	7/0.10	330			
0.08	7/0.12	0.20	0.78	227	
0.12	7/0.15	0.85	150		
0.20	7/0.20	0.25	1.10	83.5	200
0.35	19/0.16	1.30	49.5		
0.50	19/0.18	1.40	36.0		
0.75	19/0.23	1.70	22.7		
1.0	19/0.26	1.80	19.0		

1.20	19/0.28	0.30	2.0	15.3	
1.50	19/0.32	2.20	11.7		
2.0	19/0.37	2.45	9.45		100
2.5	19/0.41	0.40	2.95	6.86	
4.0	37/0.37	3.40	4.51		
6.0	37/0.45	0.50	4.20	3.05	
8.0	133/0.28	5.20	2.16		
10	133/0.32	5.80	1.68		
16	133/0.39	0.60	7.00	1.13	
20	133/0.45	8.0	0.886		
25	196/0.40	0.6	8.8	0.734	
35	494/0.30	0.7	10.4	0.511	
50	551/0.40	0.8	12.2	0.358	
70	1.0	14.6	0.270		
95	760/0.40	1.2	17.2	0.210	
0.03	1/0.20	0.50	560		1/0.26
0.07	1/0.30	0.70	245		1/0.40
0.2	1/0.50	1.0	94		
0.3	1/0.60	1.20	65.3		
0.5	1/0.80	0.3	36.7		1/0.97
1.13	1/1.20	16.5			

注：根据供需双方协议，可以生产其他规格的产品。