0.47UF 1000VAC阻容吸收器

产品名称	0.47UF 1000VAC阻容吸收器
公司名称	东莞市普隆电子有限公司
价格	6.50/只
规格参数	品牌:PULOM 型号:MCR-P
公司地址	东莞市长安镇上沙工业区
联系电话	86-076981885860/85072125 13532322695

产品详情

rc组件，rc滤波器，mcr-p吸收器

介质材料:有机薄膜	应用范围:滤波
外形:长方体	功率特性:小功率
频率特性:变频	调节方式:固定
引线类型:同向引出线	允许偏差:±10（%）
耐压值:1000（v）	标称容量:0.01~2（uf）
损耗:tgδ≤0.01(at100hz)	额定电压:250v.ac,400v.ac,1000v.ac（v）
绝缘电阻:cxrs≥9000mω (23℃,1 min)（mω）	温度系数:－40℃~+80℃

mcr-p 广泛应用于电梯控制柜｜电磁继电器｜全自动手工煎饼机｜半导体照明灯具｜rc｜封边机｜汽车空调冷媒回收加注机｜汽车轮胎充氮机｜高压空心砖机｜电动工具｜交流接触器｜变频器｜数控机床｜家具封边机等领域

pulom rc组件 pulom mcr-p阻容吸收器 rc组件，rc小功率阻容吸收器，电梯保护器，开关灭弧装置

采用电容与电阻组合而成，阻燃外壳封装，单向引出。
rc电容器组件具有优良的抗脉冲能力，适应于电源跨线降噪线路和其它直流电路。
rc电容器组件的串联电阻、外型尺寸可按客户要求设计。
特点体积小，可靠性高有效地吸收由感性负载和其它因素引起的浪涌电压
广泛用于电磁继电器和开关接点的保护，抑制接点的震颤和火花。 电容量 0.01uf ~ 2μf
电容量偏差 ±5%(j)、±10%（k）、±20%（m） 额定电压 250v.ac、400v.ac、1000v.ac

耐电压 600 ~1000v.ac(10s) 损耗角正切 tgδ≤0.01（at 100hz) 绝缘电阻 cxrs≥9000mω
使用温度范围：40°C~/+85°C 阻燃性 ul94v-0