成都花卉园艺调湿设备

产品名称	成都花卉园艺调湿设备
公司名称	成都嘉润雾森环保科技有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:嘉润雾森 型号:8888
公司地址	成都市一环路南二段16号中国科学院成都分院老教育基地
联系电话	86-02885801177 13908096287

产品详情

嘉润花卉园艺调湿设备的概述

随着人们生活质量的提高，近些年来，阳光生态餐厅及热带植物观光园在全国各地迅速崛起，满足人们向往人性、回归自然的渴望，使现代文明与最纯朴的自然环境融为一体。<嘉润人造雾400-800-8739>在生态植物景观温室中，任何单一形式的降温、加湿方法都无法同时满足环境内植物与人员的需要，而使用人造雾系统降温均匀明显，整体环境内温度无差异，节能，环保，无空调病产生，对植物、人员无伤害，同时又能满足植物生长对湿度的最佳需求，又可进行公共密集场所的消毒防疫，除异味等功能。<嘉润人造雾400-800-8739>

嘉润花卉园艺调湿设备的工作原理

柱塞泵将净化处理过的水加压至40-70kg/cm2左右，再通过高压水管送到喷嘴，经雾化后以1~10微米的微雾喷射到整个空间，水雾在空气中吸收热量，从液态变气态，使空间湿度得到增大，并达到增加空气湿度的目的，整个过程为等焓过程。<嘉润人造雾400-800-8739>同时，通过仪表对雾的控制，从而达到最湿度的控制，能够保障空间内所有区域全都能够达到要求的湿度。<嘉润人造雾400-800-8739>

嘉润花卉园艺调湿设备的应用范围

花卉培植大棚、生态餐厅、花卉观赏大棚、植物观光园、蔬菜大棚等对空气湿度有硬性要求的。<嘉润人造雾400-800-8739>

嘉润花卉园艺调湿设备的产品特点

1、雾细：高压喷雾喷嘴每秒能产生50亿个雾滴，雾滴的直径为1~10微米，加湿降温效果极佳；

2、节能：雾化1公斤水只需消耗6w电能，是传统电热加湿器的十分之一，直接以水压为动力，无需空压机等辅助设备；

3、可靠：高压微雾加湿器主机采用工业型美国陶瓷柱塞泵，可24小时长期连续运转，喷头及水雾分配器无动力易损部件，在高粉尘环境中也不损环，安装简单，操作方便，维护工作少，系统实现无人化管理；

4、卫生：高压微雾系统的水是密封非循环使用的，不会导致细菌的繁殖；

5、加湿量：加湿量大且可自由组合。<嘉润人造雾400-800-8739>高压微雾系统泵站的输出流量从0kg/h~1200kg/h,可进行无级调节，在流量范围内可以任意配置喷头，还可任意组合进行加湿精度的调整；使用精密加工的进口陶瓷雾化反溅式微雾喷嘴，耐磨性好、无滴水、无堵塞。<嘉润人造雾400-800-8739>系统自带备用水箱，有断水保护系统，稳定可靠。<嘉润人造雾400-800-8739>此加湿系统使用软化水或去离子水，可以降低维护工作量，节约运行成本。<嘉润人造雾400-800-8739>