

CH6A-HRTB1仪表

产品名称	CH6A-HRTB1仪表
公司名称	广州纹徕仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ConTronix 型号:CH6/A-HRTB1 显示颜色:红色
公司地址	广州市天河区棠下荷光路第一工业区154号
联系电话	020-38271678 15112159987

产品详情

ch6/a-hrtb1仪表

说明：

误差小于0.5%f.s，并具备调校、数字滤波功能

输入信号类型：万能输入，通过设定选择；适用于电压、电流、热电阻、热电偶信号

外形尺寸：160×80（横/竖），96×96，96×48（横/竖），72×72，48×48

电源：220vac±10%，功耗小于7va（注：0~10vdc输入，订货时需说明） **基本配置**

单显示、2点报警，外供24v

扩展功能 变送输出（有变送输出时无外供24v） **选型表**

内容	代码及说明	
	ch6/	
外形尺寸	a	160 (w) × 80 (h) × 125 (l) 或 80 (w) × 160 (h) × 125 (l)
	b	96 (w) × 96 (h) × 76 (l)
		96 (w) × 48 (h) × 82 (l) 或 48 (w) × 96 (h) × 82 (l)

	c	
	d	72 (w) × 72 (h) × 75 (l)
	e	48 (w) × 48 (h) × 108 (l)
面板形式	h	横式
	s	竖式
	f	方形
显示颜色	r	红色
报警	t	2点报警输出
变送输出 (该功能为选装, 需在订货时注明, 否则仪表不具有此功能)	a0	无变送输出
	a1	电流输出与外供不隔离
	a1g	电流输出与外供隔离
	a2	电压输出与外供不隔离
	a2g	电压输出与外供隔离
外供变送器电源 (外供电源与输入不隔离, 有隔离要求的请在订货时注明)	b1	外供 24v/50ma
	b2	外供 12v/50ma
仪表电源	v0	85v ac~265v ac
	v1	10v dc ~ 36v dc

技术规格

电源：85vac ~ 265vac, 120vdc ~ 380vdc, 功耗小于6w

12vdc ~ 36vdc, 功耗小于6w

注：直流供电电源应留有一定功率余量，请按每台24vdc/0.5a, 12vdc/2a配置电源线。并注意电源线长度和线径。