

# SGM特种灌浆料

产品名称	SGM特种灌浆料
公司名称	河南铝城聚能实业有限公司
价格	10.00/吨
规格参数	品牌:中铝聚能 型号:SGM
公司地址	郑州市国家大学科技园东区
联系电话	138-38208374 15333869026

## 产品详情

sgm特种灌浆料

special grouting materials

执行标准：jct 986-2005 《水泥基灌浆材料》

## 产品特点

早强、高强：1天抗压强度 20mpa；3天抗压强度 30mpa；28天抗压强度 55mpa

微膨胀性：保证设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。

自流平：可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求

抗离析：克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。

抗开裂：现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。

耐久性：经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高

。

耐候性：允许在-10℃气温下进行室外施工。

### 性能指标

种类		速硬高强灌浆料	耐热高强灌浆料	地面自流平灌浆料	防冻型灌浆料	植筋锚固灌浆料	自流灌心料	金属纤维超强灌浆料
型号		sgm-s280	sgm-r260	sgm-z270	sgm-d270	sgm-l270	sgm-x280	sgm-h240
抗压强度	1d	30 ~ 40	15 ~ 20	30 ~ 50	8 ~ 9	30 ~ 50	8 ~ 12	45 ~ 70
	3d	40 ~ 50	30 ~ 40	40 ~ 60	10 ~ 12	40 ~ 60	10 ~ 15	60 ~ 80
	28d	50 ~ 70	60 ~ 70	70 ~ 80	50 ~ 60	70 ~ 80	30 ~ 35	80 ~ 120
竖向膨胀率 (%)		0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
流动度 (mm)		280	260	270	270	270	270	240
浇筑用量 (kg/m <sup>3</sup> )		2100 ~ 2200	2100 ~ 2200	2100 ~ 2200	2100 ~ 2200	2100 ~ 2200	2100 ~ 2200	2100 ~ 2200
应用推荐		路面修复、设备基础快速修复	600mm以下环境特种灌浆	车间库房地面、跑道自流平灌浆	低温(0~40℃)二次灌缝与加固	结构柱加粗、水平筋、竖筋植筋锚固	切块、板缝、金属波纹管、建筑结构孔洞修复	冶金、电力、水力、军工、化工等重型机械基础及防震抗震构筑物

### 包装与储存

袋装产品每袋净含量为50kg。

在运输与贮存时，不得受潮和混入杂物，不得混杂。产品自生产日期起计算，贮存期为3个月，过期应重新进行物理性能检验。