

# PVW 单组份厚质丙烯酸防水涂料

产品名称	PVW 单组份厚质丙烯酸防水涂料
公司名称	河南铝城聚能实业有限公司
价格	10.00/吨
规格参数	品牌:中铝聚能 型号:PVW
公司地址	郑州市国家大学科技园东区
联系电话	138-38208374 15333869026

## 产品详情

pvw 单组份厚质丙烯酸防水涂料

pvw one-component thick acrylic waterproof paint

### 产品简介

pvw 单组份厚质丙烯酸防水涂料是以优质改性丙烯酸、多种高性能助剂、填充剂，经科学加工而成的一种单组分水性高分子防水涂膜材料。将本产品涂覆在基层上后形成一层高弹性的防水胶膜，该胶膜对混凝土和砂浆有良好的亲和性，能与之形成紧密牢固的性结合，阻止水的渗透，从而达到优异的防水效果。

### 产品特点

- 1、水性高分子材料，不含任何有机溶剂，无毒无害，绿色环保。
- 2、潮湿、干燥基层上均可施工，粘结强度高，与基层和外保护装饰层有着良好的粘结性能。
- 3、对基层收缩和变形开裂适应性好。
- 4、单组分、施工简单易用，干燥固化速度快，省工省时，。
- 5、耐候、耐老化性能高。

## 适用范围

1、普通建筑物室内防水，如：厨房、卫生间防水防渗、墙体等的防水、防潮。旧建筑防水修补等。

2、该产品不用于水池、污水池等长期蓄水环境。

## 技术指标

执行标准：jc/t864-2008

		技术指标	
拉伸强度，mpa		1.0	1.5
断裂伸长率，%		300	
低温柔性，		-10 、无裂纹	-20 、无裂纹
不透水性（0.3mpa，30min）		不透水	
干燥时间	表干，h	4	
	实干，h	8	

## 施工要点

1、基层处理：基层应平整、坚实、干净、无明水、无浮灰、油污等杂物；阴阳角宜做成圆弧形；凸凹不平及裂缝处必须先找平，施工前，基面应潮湿，但不能有明水。

2、加强处理：施工前，阴阳角、管道根等节点处先涂刷一道加强层。

3、施工：宜分多遍涂刮涂料（一般为2~3遍，达到规定厚度），每遍涂层表面干燥后方可涂后一遍，且每遍涂刮方向应相互垂直，后一遍涂刷到完全干燥约24小时。

4、在涂料层之上做2cm厚砂浆保护层。

### 注意事项

1. 施工时气温需高于5℃，阴雨天气或基层有明水时不易施工。
2. 防水涂膜应完全干燥后方可进行表面装饰施工。
3. 如涂料粘度大，可加少量水稀释，室内施工时应保持通风，以利于涂层干燥。
4. 存放时应保证通风、干燥，贮存温度不低于5℃。
5. 运输时环境温度低于0℃，应采取保温措施。

### 参考用量

涂层厚度为1.0mm时，涂料用量约为1.8kg/m<sup>2</sup>。

### 包装

5kg/桶、10kg/桶、20kg/桶

### 运输贮存

- 1、运输中应防晒、防冻、防止雨淋、挤压、碰撞、保持包装完好无损。
- 2、本产品存放时应保证通风、干燥、防止阳光直接照射，贮存温度不应低于5℃，保质期6个月。