

美国威盾电动单座调节阀

产品名称	美国威盾电动单座调节阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

产品详情

进口电动单座调节阀

一、进口电动单座调节阀概述:

进口电动单座调节阀（美国威盾vton，electric single seat control valve）由vtrd型系列直行程电动执行机构和直通单座阀两部分组成，以单相交流220v电源为动力，接受0~10ma或4~20ma直流信号，自动地控制调节阀开度，达到对管道内流体介质的压力、流量、液位等工艺参数的连续调节。电动单座调节阀具有动作灵敏、能源取用方便、信号传输迅速等特点。广泛应用电力、冶金、化工、轻纺等工业自动控制系统中。

二、进口电动单座调节阀主要零件材料:

阀体材料	材料牌号	公称压力 (mpa)	适用温度范围 ()	
			常温型	散热型
铸铁	ht200	1.6	-20~200	-
铸钢	zg230~450	4.0 , 6.4	-40~250	-40~450
铸不锈钢	zg1cr18ni9ti	4.0 , 6.4	-40~250	-60~450

三、进口电动单座调节阀参数

阀体型式：直通铸造球型阀体 阀芯型式：非平衡式单座柱塞阀芯
 公称口径：dn20~200 nps 3/4" ~ 8" 公称压力：pn16 ~ 100 class 150lb ~ 600lb
 连接方式：法兰：ff、rf、mf、rtj 焊接：sw、bw 法兰距：符合iec 60534
 阀盖形式：标准型（-5 ~230 ）、散热片型（-45 ~大于230 场合）、
 低温加长型（-196 ~ -45 ）、波纹管密封型、保温夹套型
 填料：v型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 密封垫：金属夹石墨密封垫
 执行机构：电动：v3810I系列智能型执行机构、psl系列执行机构 表面涂漆：绿色 丙烯酸聚胺酯磁漆

三、进口电动单座调节阀性能

流量特性	直线、等百分比、快开		
可调范围	50:1 (cv<6.3 30:1)		
额定cv值	等百分比cv1.6~630 ，直线cv1.8~690		
允许泄漏量	硬密封:iv级（0.01% 阀额定容量）软密封:vi级（气泡级） 泄漏量标准:gb/t 4213		
性能指标		气动	电动
	基本误差%	± 1.5	± 1.0
	回差%	1.5	1.0
	死区%	0.6	1.0
	始终点偏差%	± 2.5	± 2.5
	额定行程偏差%	2.5	2.5

咨询热线:0755-29172950 手机：13760336133

联系人：黄工

美国威盾vton阀门中国网 <http://www.vtongroup.com>

德国力特lit阀门中国网 <http://www.lit-valve.com>

进口阀门网：<http://www.fm669.com>