

MF5712气体质量流量计

产品名称	MF5712气体质量流量计
公司名称	广州纹徕仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:wenlai 型号:MF5712 显示方式:LCD
公司地址	广州市天河区棠下荷光路第一工业区154号
联系电话	020-38271678 15112159987

产品详情

mf5712气体质量流量计

mf5712气体质量流量计是根据我公司自有mems技术传感芯片开发的一款应用范围较广、低功耗、可移动式设计、带显示、能够实现网络化常规的计量设备。该设备适用应用于医院临床供氧监视和计量（即医用氧气表）、食品行业冲氮、工业及商业方面需要的气体流量监测。产品特点：

- mems技术应用，实现小流量测试，精度高 - 低功耗便携式设计
- rs485通讯方式可实现网络集中化管理 - 实时监测瞬时流量和计算累计流量
- 密码管理，超限报警 - 友好的接口方式，实用于各种气体监测的应用场合
- 铜制管体能够用于各种气体介质测量 - 体积小，易于安装。

机械尺寸：

	l(mm)	w(mm)	d
mf5706	67	40	npt 1/4

mf5712	98	50	npt 1/2或bspt 1/2
--------	----	----	------------------

技术参数：

性能参数	mf5706	mf5712	单位
量程	0 ~ 10,25	0 ~ 200	l/min
精度	$\pm (2+0.5fs)$	$\pm (2.5+0.5fs)$	%
重复性	0.5		%
响应时间	2		sec
供电方式	4节aa电池或外部适配电源		
功耗	10		mw
输出方式	rs485 (选配)		
显示方式	lcd		
显示单位	瞬时流量：slpm(l/min)；累积流量：ncm(m3)		
显示分辨率	0.01	0.1	l/min
键盘	三个按键		

功能描述	密码设置；总量设置和清零；报警功能		
工作压力	0.8		mpa
工作温度	-10 ~ +55		
压力损耗	600	2000	pa
工作时间周期（电池）	> 60		天
标准校准气体	氮气，20 ° c，101.325kpa		
引出线	专用miniusb(选配)		
管径	6mm	12mm	mm
机械接口	npt 1/4	npt 1/2	
重量	约350		g