

GS80隔爆水槽安装方式

产品名称	GS80隔爆水槽安装方式
公司名称	泰安市钜隆矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市灵山大街九州家园B1段营业楼
联系电话	0538-8530018 18653822725

产品详情

产品名称：gs80隔爆水槽安装方式

隔爆水槽gd60安装方式：

1、水袋（槽）棚的安装方式：可采用吊挂式或上托式，也可采用混合式；原则是：当受爆炸冲击力时，水容易泼出；布置应符合以下规定：

断面 $s < 10m^2$ 时， $nb/l \times 100 \geq 35\%$

断面 $s < 10m^2$ 时， $nb/l \times 100 \geq 50\%$

断面 $s < 10m^2$ 时， $nb/l \times 100 \geq 65\%$

式中n-排棚上水袋（槽）个数，b-水棚迎风断面宽度，l-水棚所在水平巷道宽度；

2、水槽(袋)之间的间隙与水槽(袋)同支架或巷壁之间的间隙之和不得大于1.5m，禁超1.8m，两个水袋（槽）之间的间隙不得大于1.2m，水袋（槽）边与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的距离不小于0.1m，水槽（袋）底部至顶梁的距离不大于1.6m，如大于1.6m，则必须在该水袋（槽）的上方增设一个；

3、水棚距巷道轨面不应小于1.8m，应操持统一高度，需要挑顶时，水棚区内巷道断面与其前后各20m长的巷道断面一致；

4、吊挂水袋（槽），挂勾位置要对正，相向布置，排勾4—8mm的圆钢，挂勾角度为 60 ± 5 度，变勾25mm。

联系人：武经理 联系手机：18653822725 固话：0538-8530018

qq：635395409 传真：0538-8530316

