

隔爆水袋、水槽煤矿专用

产品名称	隔爆水袋、水槽煤矿专用
公司名称	泰安市钜隆矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市灵山大街九州家园B1段营业楼
联系电话	0538-8530018 18653822725

产品详情

产品名称：隔爆水袋、水槽煤矿专用

水槽（袋）棚的管理及注意事项：gd20、gd60、gs40、gs80

- 1、要经常保持水袋（槽）的完好和规定的水量，上边缘需成水平状态，达到设计要求；
- 2、每半月检查一次；
- 3、水袋（槽）棚宜作辅助隔爆使用。

隔爆水袋（槽）包装、运输、贮存：

- 1、产品包装应符合铁路、公路运输的有关规定（水袋100只一包，用编制袋包装）。
- 2、水袋在运输过程中,防止机械撞击和摩擦,避免日晒、雨淋。
- 3、产品应贮存在通风良好的库房内，堆码不得过高，以免影响使用质量，禁止与有损于橡胶和塑料品质的物质接触，避免阳光直射、雨淋，仓贮温度应在 - 15 ~ 35 之间，相对湿度40-80 % 之间，并距热源1 m以外。
- 4、隔爆水袋必须具有阻燃或阻燃抗静电之功能，并其要有承载相应容量水的承载力，不得有渗漏现象。
- 5、根据不同要求、制作不同容积规格的水袋，两侧制作对应的风扣，便于水袋棚内的s形活动挂钩及安装和更换。水袋两侧还需穿入相应规格的铁条，以增加水袋的承载能力。
- 6、水袋必须拉紧吊牢，受力均匀，逢扣必挂，不得遗漏。

联系人：武经理 联系手机：18653822725 固话：0538-8530018

qq : 635395409

传真 : 0538-8530316