

美国威盾电动卫生级调节阀

产品名称	美国威盾电动卫生级调节阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

产品详情

进口电动卫生级调节阀

一、进口电动卫生调节阀概述

进口电动卫生调节阀—（美国威盾vton，electric sanitary control valve）采用抛光度达到卫生级的不锈钢作为阀体，适用于食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合的各种压力、温度、流量等物理量调节。电动卫生调节阀具有结构紧凑、装拆方便、调节精度高等优点，尤其是在压降损失小、流量大、可调范围广、流量精度高，完全符合iec534-1-1978标准。电动卫生调节阀泄漏量符合ansib16.104标准，调节阀配用不同的多弹簧执行机构，输出力大。电动卫生调节阀特性和优点：角型设计确保阀门自排放，标准电子抛光，光滑表面确保清洁，无介质积存区域，不会产生潜在的污染。快速拆装阀体和阀帽，使阀门打开和维修快捷容易，使过程停机时间缩短。

二、进口电动卫生调节阀技术参数

公称通径(dn)	15	25	40	50	65	80	100
阀体型式	角型铸造球体式（标准型）三通、直通、多通等（变型产品）						
公称压力	pn1.0mpa						
连接型式	卡箍式						

阀体材质	不锈钢304ss、316ss、316lss
密封填料	三元乙丙橡胶、聚四氟乙烯
流量特性	等百分比 (e%) ; 直线 (l)
阀芯材料	不锈钢304ss、316ss、316lss
配置执行器类别	381l系列电动执行器、psl系列电动执行器、(亦可指定其它品牌执行器)
执行器参数	电源电压 : 220v/50hz、输入信号 : 4-20ma或1-5v · dc、输出信号 : 4-20ma · dc
	防护等级 : 相当ip55、隔爆标志 : exd bt4(exd bt6特殊定制)、手操功能 : 手柄
	环境温度 : -25 ~ +70 、环境湿度 : 95%

三、进口电动卫生调节阀性能指标

项目		指标值	
基本误差%		配v3810l ± 2.5 ; 配psl ± 1.0	
回差%		配381l ± 2.0 ; 配psl ± 1.0	
死区%		1.0	
始终点偏差%	电开	始点 ± 2.5	终点 ± 2.5
		始点 ± 2.5	终点 ± 2.5
	电关	始点	± 2.5
		终点	± 2.5

额定行程偏差%	2.5
泄露量l/h	$0.01\% \times \text{阀额定容量}$
可调范围r	30 : 1

咨询热线:0755-29172950 手机 : 13760336133

联系人 : 黄工

美国威盾vtom阀门中国网 <http://www.vtongroup.com>

德国力特lit阀门中国网 <http://www.lit-valve.com>

进口阀门网 : <http://www.fm669.com>