

振兴通讯百兆1光1电工业PoE交换机

产品名称	振兴通讯百兆1光1电工业PoE交换机
公司名称	深圳市振兴伟业通讯有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:振兴通讯 型号:OP-GYFP101B
公司地址	深圳市龙岗区坂田吉华路上雪科技城东区10号J栋5楼
联系电话	0755-28357696 18025361025

产品详情

振兴通讯百兆1光1电工业poe交换机

op-gyfp101b系列工业poe交换机 (<http://www.zx-net.com.cn/poe/index.html>) 配有1个sc/lc/fc/st(可选) 百兆光口, 1个10/100m(pse)以太网端口。是一款符合ieee802.3af/at标准的供电设备, 通过网线为poe网络ip摄像机, 无线ap供电, 省去单独安装电源及电源线的麻烦, 为快速以太网业务提供经济的 utp 到光纤的连接

要点:

- 兼容ieee 802.3 10base-t、 ieee 802.3u, 100base-tx/fx以太网标准
- 提供一个sc单模/多模光纤接口和一个10/100m rj45端口, 支持速率和全/半双工模式自动协商
- 符合ieee802.3af, 通过网线即可为poe网络摄像机进行供电
- 动态led指示灯, 实时显示设备当前工作状态, 提供简单的工作状态提示及故障排除
- 采用符合ieee 802.3x标准的全双工流量控制, 符合backpressure标准的半双工流量控

以太网供电 (poe) :

poe特性	· 支持ieee 802.3 af供电标准 (25.4w)
供电方式	· 空余线对4/5(+),7/8(-) ; 可定制数据线对1/2(+),3/6(-)
端口及性能 :	
端口	· 1个10/100m以太网口+1个百兆sc/fc/st光纤接口
电口参数	· 电接口 : rj45 · 电缆类型 : 5类非屏蔽双绞线 (utp) 或更高级别
光口参数	· 光纤接口 : sc , 可订购fc/st光接口 · 光纤波长 : 1310nm/1550nm · 光纤类型 : 多模50/125 μ m 或者 多模62.5/125 μ m ; 单模9/125 μ m · 传输距离 : 多模2km , 单模20km/40km/60km/80km/100km/120km
协议标准	· ieee 802.3 i 10 base-t; · ieee 802.3 u 100 base-tx; · ieee 802.3 x flow control; · ieee 802.3 af power over ethernet
led指示灯	· 每端口 : 速率 , 链路指示灯
环境及规格 :	
环境规范	· 工作温度 : -40-75 ; · 工作湿度 : 90% , 无凝结 ; 存储湿度 : 95% , 无凝结
尺寸	· 60 x 112 x 138 mm
重量	· 重量 : 0.6kg
安全规范	· ce/lvd/fcc/emc

保修 · 5年

其他特性：

电源支持 · 48v/0.5a

功耗 3w