

[潍坊] 家用空气能热水器

产品名称	[潍坊] 家用空气能热水器
公司名称	潍坊圣源瑞达净水工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博浪
公司地址	潍坊市奎文区新华路5608号金江大厦1521
联系电话	0536-8383532,8280399 13356780393

产品详情

产品型号：(we-150t) kf75 水罐容积： 150l 电 源： 220v , 50hz
额定制热量： 3550w 额定输入功率： 860w 最大输入功率： 1450w 额定电流： 4.0 a
最大电流： 6.0 a 热水补偿速度： 75l/h, t=40 适用 最高热水温度:55
最高热水稳定: 60 cop(热泵系统所能实现的制冷量(制热量)和输入功率的比值即能效比) 4.0
工作环境: -7 -43 制冷剂充注量: 620g 制冷剂: r22/r417a
内胆额定压力: 0.75ma 噪 音: 51dba 最大工作压力: 3.0mpa
储罐允许最大压力:0.8mpa 热交换器最大压力:3.2mpa 防触电保护类别: 类 防水等级: ip x 4
水罐尺寸: 450 x 1570mm 主机尺寸: 850 x 300 x 600mm 重
量: 41kg/40kg cop(热泵系统所能实现的制冷量(制热量)和输入功率的比值即能效比) 4.0

适合1-3口之家

产品特点:分舱动能,3点实时温控 1、随时掌握热水动态
打破空气能热水器不能预知热水量的格局。你只需要在显示面板上就能了若指掌。
2、水循环加热运行系统 蕴含全球顶尖热泵科技,实现热水器的分舱加热功能。
150升博浪的出水量大于普通盘管式200升的热水器。

产品其它技术优势: 1、水电分离,沐浴安全保护。 2、封闭式冷媒系统 我们从不生产或赞同,牺牲环境和性能的开式冷媒系统,他会导致频繁的冷媒泄露,并导致设备的性能降低。博浪的产品始终坚持国际标准的封闭式冷媒系统。 3、冷媒技术 采用美国scl的冷媒控制技术,不同的空气能热水器,采用不同添加剂,使空气能高温和低温的工况下运行同样能获得高效率。 4、scl换热热技术 博浪scl换热技术,采用 贵金属涂层,防止结垢,耐压达到30kg,专业应用于空气能产品,是不锈钢板换、套管式换热器的替代产品。 5、高效配置 博浪的每一款空气能热水器,都严格遵守美国scl的最高标准,每个部件都处处体现出,博浪不计成本,但求品质的态度。 6、全能金铝翅片 全新采用的美国金铝翅片蒸发技术,针对空气能特殊的运行工况,有效提升对空气及雨水的蒸发效率。 7、16年专业的热泵系统 16年的开发技术储备,是博浪的每一款产品都历经考验的坚强保证,每一个细节都体现出博浪领导行业的气质。