

# 美国威盾电动小流量调节阀

产品名称	美国威盾电动小流量调节阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

## 产品详情

### 进口电动小流量调节阀

#### 一、进口电动小流量调节阀概述

品牌：美国威盾vton

进口电动小流量调节阀（electric small flow control valve）采用微小口径的阀芯，阀芯尺寸可从加工差等0.15-15mm，连接口径g3/8"、1/2"、g3/4"、g1"，配由美国威盾vton的psl系列电子式电动执行器，电动执行机构内有伺服放大器，无需另配伺服放大器，有输入控制信号（4~20mADC或1~5VDC）及单相电源即可控制运转，实现对介质的小流量等参数的调节。电动小流量调节阀是针对某些特殊工况量身定制的电动调节阀，微小流量电动调节阀是采用锻造阀体锻制而成，易做成高压结构。阀芯尺寸可从加工差等0.15-15mm，微小流量电动调节阀具有体积小，重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点，电动小流量调节阀广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研设备等行业的工业过程自动控制系统中。

#### 二、进口电动小流量调节阀技术参数

公称通径(dn)	g3/8"、1/2"、g3/4"、g1"												
阀座直径(dn)	1.5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
额定流量系数k	0.025	0.05	0.08	0.12	0.20	0.32	0.50	0.80	1.00	1.40	1.55	1.85	2.23



垫片	ptfe\石墨垫片	ptfe\石墨垫片	ptfe\石墨垫片	ptfe\石墨垫片
阀座	304	304	316	316l
阀芯	304	304	316	316l
阀盖	wcb	304	316	316l
阀杆	304	304	316	316l
填料	ptfe/石墨	ptfe/石墨	ptfe/石墨	ptfe/石墨
填料压盖	wcb	304	316	316l

#### 四、进口电动小流量调节阀连接尺寸

公称通径dn	阀座直径dn	l	h	h1	h2	d
g3/8 “	1.5 ~ 15	95	30	130	465	177
g1/2 “	1.5 ~ 15	95	30	130	465	177
g3/4 “	1.5 ~ 15	110	30	130	465	177
g1 “	1.5 ~ 15	110	30	130	465	177

咨询热线:0755-29172950 手机 : 13760336133

联系人：黄工

美国威盾vton阀门中国网 <http://www.vtongroup.com>

德国力特lit阀门中国网 <http://www.lit-valve.com>

进口阀门网：<http://www.fm669.com>